

维谛20KVA-18KW不间断UPS电源机房监控设备

产品名称	维谛20KVA-18KW不间断UPS电源机房监控设备
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	维谛:三单 20KVA:18KW 深圳:50HZ
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

UL33系列UPS为三进三出型(三相输入，三相输出)全数字在线式智能交流不间断电源系统，共有四个规格，单机额定输出功率分别为：20KVA、30KVA、40KVA、60KVA。可8台机器直接并联运行。主要适用于中小型数据机房、银行/证券结算中心、通信网管中心、自动化生产线及其控制系统、工业生产装置、实验、测试仪器与设备。

在线式双变换设计，完全隔离市电及油机可能存在的各类电网污染及电网故障对负载的影响

整流器采用第四代绝缘栅双极型晶体管(IGBT)功率器件和多重保护技术保证设备的可靠

采用***DSP及全数字控制技术，系统稳定性更高，可实现在线维护和扩容

IGBT绿色整流技术，功率因数近似为1，谐波电流 < 3%，提高电能利用率

***分散式自主并联技术，无需集中旁路柜，可实现8台并联和在线扩容

数字化均流技术，极小的环流、极高的并联可靠性

超宽输入电压、频率范围，适应恶劣电网环境

输出采用 /Z0隔离变压器，输出电压无直流分量，能缓解不平衡负载对输出的影响，有效地抑制计算机类非线性负载引起的输出电压三次谐波

智能化电池管理，自动维护电池，延长使用寿命

6英寸超大液晶显示器，中英文显示界面，方便国内外用户使用

分层独立式密闭风道和冗余风扇设计，电路板三防漆防护，防尘滤网选件，具有高效散热和恶劣环境下的有效防护功能

UHA3R-0200L (20KVA) 详细参数	型号/Model	UHA3R-0200L(20KVA)
	额定容量/In	20000VA/18000W
	输入电压/bbbbb voltage range	380VAC
	输出电压/Output voltage range	380VAC/220VAC ± 1%
	输出频率/Output frequency	市电在50Hz ± 10%内时，输出跟踪市电频率，相位差小于3度；市电超限或电池工作时输出为50Hz ± 0.2%
	内置阀控式铅蓄电池电压/容量 × 数量	没有内部电池 - 使用外部电池系统
	备用时间/Backup time	10分钟到8个小时可选
	充电时间/Charging period	10小时
	输出插座（国标）	接线端子
	转换时间/Transfer time	零转换
	软件界面/Interface	LCD显示
	报警系统/Alarm System	电池:明显低电报警 过载持续发声报警
	可处接其它端口/Other ports	USB/智能卡槽(干接点卡/SIC卡/Modbus卡/RS485卡)
	安装方式	机架式/塔式兼容
	外置电池模块型号	U16-07C1
	净重/Net weight	35kg
	运输重量/Shipping weight	40kg
	主机颜色/Host Color	黑色
	听觉噪音/Hearing noise	距设备表面1M处:55 dBA
	操作环境/Environment of Performance	温度/0 ° C-40 ° C，湿度/20%-90%
	存储高度/Storage height	0-15000m
	操作高度/Operation height	0-3000m
	电磁兼容要求	IEC/EN 62040-2，IEC/EN61000-3-11，IEC/EN61000-3-12，YD/T1095-2008
	抗扰性满足	ICE/EN 62040-2，满足IEC/EN 61000-4-5
	保修服务/Warranty Service	1年内维修或更换