

# 防水防腐保温工程服务企业资质证书 招标投标 防水施工流程

产品名称	防水防腐保温工程服务企业资质证书 招标投标 防水施工流程
公司名称	广东昊霖企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 服务优势:全程一对一咨询辅导办理 办理周期:1-3个工作日
公司地址	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号
联系电话	17707584459 17707584459

## 产品详情

设备管道保温(1)设备保温基层处理 分层涂抹复合硅酸盐浆料至设计厚度 涂防水涂料两道(防水玻璃钢二层)

管理保温基层处理 铁丝捆扎3cm厚硅酸铝毡一层 铁丝捆扎3cm厚硅酸铝毡第二层 20#铁丝网一层 分层涂抹浆料2cm厚 0.5mm厚铝皮安装。2. 主要施工方法及技术要求2.1 砼和水泥砂浆基层处理的要求2.1.1基层必须干燥，在基层20mm的范围内含水率不应大于6%。2.1.2水泥砂浆或混凝土表面必须紧固、密度平整，不应有起砂、起壳、裂缝和蜂窝麻面现象。2.1.3水泥砂浆或混凝土强度必须符合设计要求，强度达不到要求，会直接影响防腐工程质量。

2.1.4基层表面应平整，以2m直尺检查时，空隙不得大于5mm,部件、设备基础、接管，地漏等处的安装孔，应在防腐施工前准备完毕。2.1.5清理基层表面的浮灰杂物，用砂轮或钢丝刷等打磨表面，后用软毛刷，压缩空气或吸尘器清理干净各个表面及角落。2.1.6如果水泥砂浆或混凝土施工周期短，须对其表面进行处理，用浓度为0.3%的盐酸稀溶液涂刷

或用碳酸水溶液中和，后用水洗净后干净。2.2 环氧树脂玻璃钢2.2.1 涂刷底料基层处理完毕后，将配好的环氧树脂涂刷底料，均匀地涂在基层上，不得有流淌等现象。为确保玻璃钢与基层结合牢固，环氧树脂胶料应渗透基层表面。这样会大大提高基层表面的粘结强度。涂刷底料的施工间隔时间不得低于24小时，达到表干后方可进行下一道工序。2.2.2衬贴玻璃丝布底稀料固化后，用调制好的腻子将凸凹不平处刮平，阴阳角应圆弧过度，固化后打磨平整。