

广东吸沙泵 耐磨吸沙泵 河北冀泵源

产品名称	广东吸沙泵 耐磨吸沙泵 河北冀泵源
公司名称	河北冀泵源水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市安国市石佛镇工业园区
联系电话	18032078988

产品详情

抽沙泵工作原理抽沙泵工作原理

潜水抽沙泵为水泵与电机同轴一体，工作时通过电机轴带动水泵叶轮旋转，将能量传递给浆体介质，使之发生肯定的流速，带动固体物活动，完成浆体的保送。搭接浮在河水中的平台，在平台上装置牵引、卷扬机及电掌握柜，应用卷扬机将抽沙泵潜入水下，潜水抽沙泵底部装置搅拌叶轮，叶轮接近泥沙搅动，间接汲取泥沙，将河床泥沙造成高浓度泥浆，应用潜水抽沙泵潜水造浆和抽沙才能，采取水力管道进行压力保送至目标地。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北冀泵源水泵制造有限公司

吸沙泵使用中的九个节能小技巧

由于吸沙泵出现高耗能的情况不是安装时添加了不必要的配件，就是管路安装的不合理，金沙吸沙泵，减少了吸沙泵应有的效率从而导致了一些不必要的能量流失。因此考虑它的节能技巧。根据多年施工经验总结一些节能技巧，现整理以下九条希望对您有所帮助： 1.

在进水能保持清洁的情况下，可去掉滤网。 2.

缩短管路，去掉1米钢管，10小时可节约柴油0.21公斤。 3.

消除“高射炮”式出水管口，您可能还会对大颗粒吸沙泵感兴趣，这种出水管增加能耗。

4. 采用联轴器直接传动代替平皮带，可提高传动效率。 5.

泥沙泵斜装，减少弯头，耐磨吸沙泵，将吸沙泵斜装或蜗壳转向，使出水口正对水池。 6.

防止吸沙泵进气，它进了空气，出水量会明显减少，吸沙泵原理，应对各密封部位检查维护。 7.

及时消除管道堵塞物，广东吸沙泵，异物留在进水管、叶轮或导流壳流道内，都将使出水量减少。

8. 换口环，调整轴向间隙，防止叶轮口环和轴向间隙不恰当，使用时应根据吸沙泵的出厂说明调整。

9. 扩大出水管径，把4米长的10厘米出水胶管换成15厘米管，10小时可节约柴油0.5公斤。

随着经济的不断发展，人类物质生活水平已达到了一个新的台阶，在物质横飞的今天精神文明的追求已越来越明显，环境保护已成为各行各业共同发展的目标，在吸沙泵的生产过程中远洋泵业对环保要求已经做了比较大的功能改进，新型的吸沙泵完全符合的要求，但是仅设备符合还是远远不够的，安装方法也是十分重要的，今天我们就来讲解一下吸沙泵安全环保的安装方法。

随着经济的不断发展，人类物质生活水平已达到了一个新的台阶，在物质横飞的今天精神文明的追求已越来越明显，环境保护已成为各行各业共同发展的目标，在吸沙泵的生产过程中远洋泵业对环保要求已经做了比较大的功能改进，新型的吸沙泵完全符合的要求，但是仅设备符合还是远远不够的，安装方法也是十分重要的，今天我们就来讲解一下吸沙泵安全环保的安装方法。

- 1.防止吸沙泵进气.它进了空气，出水量会明显减少，应对各密封部位检查维护.
- 2.扩大出水管径.把4米长的10厘米出水胶管换成15厘米管，10小时可节约柴油0.5公斤.
- 3.缩短管路.去掉1米管道，10小时可节约柴油0.21公斤.
- 4.采用联轴器直接传动代替平皮带，可提高传动效率.
- 5.换口环，调整轴向间隙.防止叶轮口环和轴向间隙不恰当.

广东吸沙泵-耐磨吸沙泵-河北冀泵源(诚信商家)由河北冀泵源水泵制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北冀泵源水泵制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为污水泵、杂质泵具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事混流泵，HW混流泵，混流泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。