

防水防腐保温工程服务企业资质证书 招标投标 防水技术

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 防水防腐保温工程服务企业资质证书 招标投标 防水技术 |
| 公司名称 | 广东昊霖企业管理有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 可售卖地:全国 服务优势:全程一对一咨询辅导办理 办理周期:1-3个工作日 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号 |
| 联系电话 | 17707584459 17707584459 |

产品详情

涂刷环氧涂料和聚氨脂涂料清理基层，清除基层表面的灰尘和杂物。施工时可采用刷涂，滚涂和高压无气喷涂，层间应纵横交错，往复进行。涂料在使用前应按照规定比例混合搅匀，并按规定时间(min)进行熟化后方可涂装，并在规定时间内用完，如有胶凝、固化等现象严禁继续使用。

每层间涂装间隔时间应不低于小时，待上层涂料表干后方可进行下层涂料的涂装，涂装时应涂刷均匀，坚固密实、平整光滑、色泽均匀饱满。不得有漏涂、气泡、针孔等缺陷，如有出现应及时处理，合格后方可进行下一道工序。施工时，如涂料稠度过大时，采用专用稀释剂稀释，按比例要求加入，加入量不宜过多，否则会影响涂层质量。

底漆涂装结束固化后，用调好的腻子将凸凹不平处补平，固化后打磨平整。质量标准及验收方法胶合剂石材衬里的关键材料，胶合剂应具备两个条件：一是具有一定粘接强度，二是具有一定的防腐蚀性能。对所用的石材及胶泥各材料成份，均应符合规范《GB-》或设计要求。进入现场的所有材料必须有合格证或化验分析报告。水

泥砂浆或混凝土基层强度、含水率、坡度是否符合防腐施工要求。施工过程中每一道工序都要有监理工程师及甲、乙双方代表检查验收(做好施工及隐蔽工程纪录)合格后方可进行下一道工序。设备管道保温清除设备、管道表面的杂物，碳钢设备，管道应除锈后涂防锈底漆两道。设备保温，将复合硅酸盐浆料均匀地涂抹在需保温的设备上，层涂抹不宜过厚，待干燥后，再涂抹第二层浆料，直至达到设计厚度。后一道涂抹应平整，每层涂抹不宜过厚，涂抹厚度应根据浆料生产厂家要求进行，厚度均匀一致。