

# 苏州basler工业相机维修CCD维修

产品名称	苏州basler工业相机维修CCD维修
公司名称	苏州惠众视觉科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区郭巷街道通达路1301号独墅湖大厦4A2室
联系电话	18015557270

## 产品详情

Basler工业相机维修scA1000-30gc

Basler工业相机维修sca1300-32gm

Basler工业相机维修sca1300-32gc

猜猜这个相机是什么设备上的？这个相机是运用于高灵敏蛋白印迹成像分析仪，不得不说这次客户请我们维修的相机，又让我们的维修技术团队与高大上的高科技接触了一把。另外百万像素镜头采用非球面镜片，可减低像差，在相对于普通镜头提高清晰度的同时做到了小型化的设计；通过特殊的光学设计技术，从图像中心到周边部分的画质实现高解像力，高对比度的画面，比传统镜头提高了大约2.5倍以上的解像力。关于ICT的植针能力应该要询问配合的治具厂商，也就是测试点的小直径及相邻测试点的小距离，通常多会有一个希望的小值与能力可以达成的小值，但有

规模的厂商会要求小测试点与小测试点间距离不可以超过多少点，否则治具还容易毁损。相机分辨率根据系统的需求来选择相机分辨率的大小，以一个应用案例来分析，假设检测一个物体的表面划痕

，要求拍摄的物体大小为10\*8mm，要求的检测精度是0.01mm，假设我们要拍摄样品的视野范围在12\*10mm。排除上述状况后,这时候先用万用表测量电路板电源与地之间的阻值,通常电路板的阻值不应小于70，若阻值太小，才几或十几欧姆，说明电路板上元器件被击穿或部分击穿,就必须采取措施将被击穿的元器件找出来，具体办法是给被修板加电(注意。

Basler工业相机维修scA750-60gc

Basler工业相机维修scA1390-17gm

Basler工业相机维修scA1390-17gc

Basler工业相机维修scA1000-30gm

以被测目标的物像通过镜头的大范围的两条边缘构成的夹角，称为视场角。也就是说视场是镜头与CCD相机连接时物体可被看见的范围大小。视场角的大小决定了光学仪器的视场范围，视场角越大，视场就越大，光学倍率就越小。按相机视场大小分：小视场镜头、标准镜头、

广角镜头和特广角镜头、远心镜头、显微镜头、显微镜头等类型。标准镜头视角约50度，焦距长度接相机画幅对角线长度的镜头，也是人单眼在头和眼不转动的情况下所能看到的视角，所以又称为标准镜头。5mm相机的标准镜头的焦距多为40mm、50mm或55mm，120mm相机的标准镜头焦距多为80mm或75mm。CCD芯片越大则标准镜头的焦距越长。广角与超广角镜头视角90度以。