

PBT 美国杜邦 LW9030 BK 耐热性 阻燃性 电气绝缘性

产品名称	PBT 美国杜邦 LW9030 BK 耐热性 阻燃性 电气绝缘性
公司名称	东莞市丹信塑胶有限公司
价格	22.00/KG
规格参数	加工级别:注塑级 特性:高强度 耐热性 牌号:LW9030 BK
公司地址	广东省东莞市黄江镇康阳一街11号2栋202室
联系电话	13922968092 13922968092

产品详情

其他相关产品

TPU 台湾大东 1080AF 特性,具有之韧度,机械强度,耗性以及耐溶剂性,适用于射出,吹膜以及押出等用途。
胶皮,薄膜,输送带等。

PA6 日本东丽 CM1001R 特性,矿物填料强化,低挠曲,高流动。

TPU 德国巴斯夫 1198A10 粒料

PS 美国盛禧奥 STYRON 484 食品接触的合规性,刚性良好,高耐热性,韧性良好,挤出,注射成型
家用货品,电器用具,盖子,包装,家电部件

PBT 三星毛织 VB-5300G 特性,良好流动性,高抗弯强度,良好电学性能GF30%
连接器,继电器,绕结辊,阴极射线管,二极管,FBT绕结筒,LBP保险丝

PPSU 德国赢创(德固赛) EUROPLEX Sheet PPSU 99470 KR Coating
非特指聚烯烃 美国利安德巴塞尔 Hostacom EKS360N

耐刮擦性,流动性中等,中等硬度,共聚物,流动性高,低密度,可加工性良好,抗撞击性良好 汽车内部零件
SBS 韩国LG化学 604 其它

MDPE 雪佛龙菲利普斯 K306 的文化权利,融合范围,优良的熔体强度,良好的加工性能
填埋场衬垫,汽油和化学品罐遏制衬板,隧道水分屏障

POM 美国杜邦 Delrin 911DP NC010 低粘度,成核的,型材挤出成型,挤出,片材挤出成型,注射成型
PC 美国RTP RTP 303 TFE 20 SI 2 填料,玻璃纤维增强材料,20%填料按重量。

PBT 日本宝理 7300E 标准,20%GF

PA6 意大利兰蒂奇 N60GB20HSL 低翘曲性,经润滑,可加工性良好,良好的抗热老化性,流动性高,耐热性高,热
稳定性,韧性良好,外观良好,延展性,中等硬度,玻璃珠20%填料按重量 汽车领域的应用

HDPE 日本旭化成 J310 注塑 注塑级用制品,如薄壁大型容器