

# PBT 美国杜邦 FR7930 BK高流动 耐高温 耐磨 电子电器部件

产品名称	PBT 美国杜邦 FR7930 BK高流动 耐高温 耐磨 电子电器部件
公司名称	东莞市丹信塑胶有限公司
价格	21.50/KG
规格参数	用途:汽车点火线圈 加工级别:注塑级 产地:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市黄江镇康阳一街11号2栋202室
联系电话	13922968092 13922968092

## 产品详情

美国杜邦耐冲击阻燃级PBT原料 FR7930 BK的产品特点用途以及原料物性如下 ; PBT 美国杜邦 S660FR N C010加工工艺 : PBT很快的充填速度,一般会使流程加长,适合填充薄壁型材,并形成叫好的表面光洁度.PBT对于厚壁制品,慢速充填有助于减少空隙.PBT当使用窄浇口时,壁厚段的充填速度应减低,以帮助保压.PBT对于小浇口(针尖形浇口)的制件,建议采用程序注射,开始时可使用较慢的注射速度,一减少剪切,漩纹和物料的烧焦.PBT 通常我们建议PBT采用中高速的注射速度,以便提高表面光光泽度和提高接合线强度.注射量:建议注射量为机器容量的35%~85%,对于颜色控制严格的混合牌号,PBT建议注射量尽可能接近机器容量的63%,以减少滞留时间。PBT对增强牌号,应选择低被压,这样有助于减少塑化过程中玻璃纤维的损失