

小型风冷式15KW三相柴油发电机

产品名称	小型风冷式15KW三相柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-1600TSI 功率:15KW 电压:380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

小型风冷式15KW三相柴油发电机 欧洲狮动力静音柴油发电机操作维护方便静音箱体的两旁设有开启门，供安装、观察、推护、操作使用；在控制屏在设置有观察窗，可通过此窗监测控制面板；箱体底部设有排污口、排油口、排气口等，在箱体外部设有加油口。高度性 静音箱内外部结构

- 1.小型发电机组箱体外部四角采用圆弧结构，使整个箱体为流线形结构。
- 2.箱体内部为一体化，在箱壁上装有一层镀锌孔板，使得箱体内部更加美观，并能更好的降低发电机发出的高低频噪声。
- 3.箱体的连接螺丝都设置在箱体内部及顶部，使得箱体结构更加紧凑在电控喷射方面柴油机与汽油机的主要差别是，汽油机的电控喷射系统只是控制空燃比（汽油与空气的比例），而柴油机的电控喷射系统则是通过控制喷油时间来调节负荷的大小。

柴油机电控喷射系统由传感器、ECU（控制单元）和执行机构三部分组成。其任务是对喷油系统进行电子控制，实现对喷油量以及喷油定时随运行工况的实时控制。采用转速、温度、压力等传感器，将实时检测的参数同步输入计算机，与ECU已储存的参数值进行比较，经过处理计算按照值对执行机构进行控制，驱动喷油系统，使柴油机运作状态达到很佳。

型号 GT-1600TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：15KW

备用功率（KW）：16KW

额定频率 (HZ) : 50

额定电压 (V) : 220/380

发电机类型 : 静音式

功率因素 : 0.8/1.0

相数 : 单三相

启动方式 : 电启动 (选配全自动)

燃油类型 : 0#、-10# 柴油

发动机参数 :

气缸数 : 双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号 : GT2V92

活塞排量(ml) : 997

机油容量 (L) : 2.2L

工作时间 : 8-12h

空载油耗 : 206 g/kw.h

机油型号 : SAE10W30(或CD)

油箱容积 (L) : 32L

整机参数 :

噪音db/7M : 70-76

机油报警 : 具有

额定转速 : 3000rpm

长宽高 (mm) : 1250*650*760 (带轮子高度 : 890)

净重 (kg) : 295

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准

柴油发动机应用广泛,处在所属产业链的相对核心的位置。在过去十多年的发展中,柴油发动机生产业形成了一系列的配套企业,很多的柴油发动机企业更多充当了总承装配者的角色,而柴油发动机的一些

关键的零部件：曲柄连杆、活塞、气缸套、凸轮已交由公司生产。分工使得柴油发动机厂商能更加集中自身的优势，专注于柴油发动机的设计的和销售。

柴油发动机主要用于终配套产品，比如大功率高速柴油机主要配套重型汽车、大型客车、工程机械、船舶、发电机组等。因此，柴油机行业的发展在很大程度上取决于相关终端产品市场情况。