

# 远程启停7KW静音风冷柴油发电机

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 远程启停7KW静音风冷柴油发电机                      |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司                          |
| 价格   | .00/台                                 |
| 规格参数 | 型号:GT-790TSI<br>功率:7KW<br>电压:220/380V |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室            |
| 联系电话 | 021-51987693 13022158531              |

## 产品详情

远程启停7KW静音风冷柴油发电机 欧洲狮动力静音柴油发电机电调泵会根据发电机组负载的大小自动调节油门，使电压、电流保持平稳，无需人手工调节，既能起到稳又能起到省油的作用，又能有效解决频率不稳定的情况。

欧洲狮静音柴油发电机逆变技术保证高品质电源，延长设备使用寿命，高灵敏度保护开关，不会因为载损坏发电机，耐久性能优越，可持续工作200小时无异常。

### 概述

柴油发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种中小型立的发电设备。由于它具有机动灵活、投资较少、随时可以启动等特点，广泛应用于通信、采矿、筑路、林区、农田排灌、野外施工和国防工程等各部门。

型号 GT-790TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：7KW

备用功率（KW）：7.2KW

额定频率（HZ）：50

额定电压（V）：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号：GT192FA

活塞排量(ml)：499

机油容量(L)：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积(L)：25L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高(mm)：940\*530\*700

净重(kg)：160

备注：图片仅供参考 请以实物为准

静音式柴油发电机组的使用寿命会根据机房的环境、日常维护不到位、设备器件的更换等有直接关系，柴油发电机长时间空载或怠速运行产生积碳，这样会导致发动机输出功率减小，影响整个发电机组功率的输出，甚至造成正常运行的假象，一旦真正负荷使用，会出现柴油发电机组不能正常运行的重大故障。积碳的形成：因为燃烧室温度过低，使燃油不可能完全燃烧，这将引起积炭，从而堵塞了喷油嘴喷孔和活塞环，并出现排气管有“黑油”溢出。一些未燃烧的柴油将冲刷气缸壁上的润滑油，并稀释曲轴箱中的机油，使发动机中所有运行件受到润滑不良之害。所以我们在使用柴油发电机组的时候平时也要注意点发电机各种不正常的症状。