出口型真空管太阳能热水器,,好服务

产品名称	出口型真空管太阳能热水器,,好服务
公司名称	海宁宝阳太阳能工业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宝阳 型号:各式型号 集热管管数:20(支)
公司地址	中国 浙江 海宁市 海宁市尖山新区黄山路5号
联系电话	86 0573 87756666

产品详情

品牌	宝阳	型号	各式型号
集热管管数	20(支)	水箱内径	360 (mm)
集热管管长	1.8 (m)	系统承压	0 (Mpa)
反光板	无	冬季水温	70 ()
夏季水温	99.99999 ()	产热水量	200 (kg/日)
保温层材质	进口聚氨脂	内胆材质	进口0.31、3042B不绣钢
外壳材质	高亮陶瓷钢板	支架材质	热镀锌板

宝阳太阳能工业有限公司是国内集研究、开发、生产 为一体的太阳能产品生产企业,在行业内较早从事太阳能 光热产品应用技术的研究与开发,拥有多条成熟的太阳能、 热泵热水器生产流水线。 公司成立以来,依托香港宝阳集团有力的资本和品牌 优势,凭借自身多年来积累的科技成果产业化转换能力, 得到了长足的发展,逐步发展成为较具规模的、能引领行 业发展的企业,生产能力逐年提升。宝阳的发展依靠的是 管理的精益求精,科技的不断创新和准确的战略定位,企 业率先通过了国内及国际的多项产品质量认证,确保产品 近乎完美的品质是我们制胜的关键。凭借着过硬的产品质 量,灵活的网络营销模式和完善的售后服务体系这三大核 心竞争力,使宝阳赢得了市场的认同,赢得了消费者的赞 誉。我们将不懈努力,秉承着"质量赢市场,信誉树品牌" 的原则,始终如一的为全球节能环保事业做出我们的贡献。

采用新一代防垢墙,镁合金防垢墙技术,有效防止内胆腐蚀,延长使用寿命,锁住热量不流失,热水保 温更持久。还具有软化水质的效果,让你和你的家人更健康。

>>设计理念造型经典,模拟台风测试,整体板材冲压,表面镀锌层、鳞化层和喷塑层三重保护,耐自然 及人为破坏程度高,工作性能优良。

>>产品简介集热器件: 58x1800、 58x2100、 70x2100高温集热管水箱内胆: sus304-2b食品级不锈钢板保温层: 50mm聚氨脂生态恒温整体发泡水箱外壳:特殊防腐蓝钻陶瓷钢板支架材质:加厚型镀锌防腐钢板工作压力:无压运行取水方式:落水法

>>设计理念个性内敛,无须张扬,小康家庭首选机型,

整体设计稳固,性价比高。预留多功能升级接口,全新平/斜通用式超宽支架,安装、运输方便实用。>>产品简介集热器件: 47x1500、 58x1800、 58x2100高温集热管水箱内胆:sus304-2b食品级不锈钢板保温层: 50mm聚氨脂生态恒温整体发泡水箱外壳:特殊防腐蓝钻陶瓷钢板支架材质:加厚型镀锌防腐钢板工作压力:无压运行取水方式:落水法

>>设计理念超大容量水箱设计,整体设计优美,全新平/斜通用式超宽支架,性价比高,适合与于小康家庭。>>产品简介集热器件: 47x1500、 58x1800高温集热管水箱内胆:sus304-2b食品级不锈钢板保温层: 50mm聚氨脂生态恒温整体发泡水箱外壳:特殊防腐蓝钻陶瓷钢板支架材质:加厚型镀锌防腐钢板工作压力:无压运行取水方式:落水法

太阳能热水中心设备的完整性包含所有重要的装置:高温真空管集热器、太阳能热水储水箱、有控制装置的太阳能站、导热介质、太阳能膨胀箱、热水混合器、用于循环及安装的配件。

确保质量,保证功能.在冬天您也可以对分体式太阳能热水中心的运行放心。由于热水中心具有防冻功能,这样即使在寒冷的冬天,我们的热水中心也能保证运行完好无损。源自中科院的专业技术,与国际同步的生产线,确保分体式太阳能热水中心具有国际领先的卓越品质。

现代家居强调的是时尚、实用、简洁、舒适。随着生活水平的不断提高,普通热水器已经不能满足人们的生活需求和审美需求,家庭中央热水器已经成为家庭厨卫装修新潮流。

中央热水器能满足"多处、同时、大量、持续"的热水需求,为人们建立热水供应中心:让家人在沐浴的同时,还可用热水洗衣、洗碗甚至采暖。对于居住空间大、拥有双卫多卫和人口较多的家庭安装这样的热水器最适合不过。

额定容积	升		90	120	150	195	245	320	
安装方式	落地	立式							
	壁挂	横卧							
额定功率	k	W	横卧为:1.52.4;立式为:1.21.52.43.6						
额定电流	6	a	横卧为:6.811;立式为:5.56.81116.5						

长高度*直径	mm	864*458	1114*458	1364*458	1714*458	1409*569	1759*569	
净重	kg	34	42	49	58.5	65.5	79	
水温调节范围		30-70(出厂设定在65)						
冷热水接头尺寸		横卧为:rp1/2/15;立式为:rp3/4/20						
安全阀接头尺寸		横卧为:rp1/2/15;立式为:rp3/4/15						