

# 数据线套壳粘接胶水，Type-c数据线用快干胶

产品名称	数据线套壳粘接胶水，Type-c数据线用快干胶
公司名称	东莞市固拓胶粘科技有限公司
价格	280.00/kg
规格参数	固拓:粘度：300 440:颜色：透明 固拓胶粘科技:耐温：85
公司地址	长安镇第二工业区2号
联系电话	0769-81603520 13712176676

## 产品详情

### 数据线套壳粘接胶水 Type-c数据线用胶水

型号：440	粘度mpa.s：50-80	填充间隙（mm）：0.03-0.05
耐温：80	固化时间S：120s	剪切强度MPa：13

#### 产品特点：

单组份,无溶剂，触变性,方便施工、优异粘接性及柔韧性。

固化物表面平整、光亮,無气泡,附着力强。

固化後胶体收缩率低,物理性能稳定。

耐冷热冲击及湿气冲击性能优异。

对铁氟龙、PCB板、塑胶、玻璃、金属等多种材料粘結强度高。

典型用途:适合于粘結各种普通金属、合金材料、电镀金属、塑料如不锈钢,铜、锌合金、ABS、PC、PVC等,应用电子产品、汽车配件、五金制品、微电机、玩具饰品等。数据线套壳主要有塑料壳ABS壳+TPE,PVC,PE和金属铝壳+TPE,PVC,PE之间的粘接

东莞市固拓胶粘科技有限公司生产的440瞬干胶水符合ROHS REACH 无卤素 邻苯二甲酸盐等认证,符合出口欧盟相关要求和规定。 ,是电器、仪表、机械、电子等行业不可缺少的一款胶粘剂。

#### 包装与贮存

1.20克/瓶、500克/瓶、1公斤/瓶，特殊包装规格请联系我们。

2.在避光阴凉通风干燥处密封保存，切忌阳光直射。（理想贮存温度3~5 ），并密封的条件下贮存，有效期1年。

### 注意事项

本资料所提供的各种数据仅供参考,虽然我们认为这些数据是可靠的，但并不意味所有的用户都能获得同样的结果，建议用户每次在正式使用之前都要根据本文提供的数据先做实验。