

塑料粘接UV胶，亚克力片材粘接胶水

产品名称	塑料粘接UV胶，亚克力片材粘接胶水
公司名称	东莞市固拓胶粘科技有限公司
价格	128.00/250g/瓶
规格参数	固拓:粘度：300 型号8500:固化时间：10s 保质期：12:应用：透明塑胶粘接
公司地址	长安镇第二工业区2号
联系电话	0769-81603520 13712176676

产品详情

8500UV胶参数

颜色：透明

硬度（shore D）：70

拉伸强度(MPa)：18

粘度：300 mPa.s

剪切强度（Mpa）：18

固化时间：5~10s

断裂延伸率（%）：40

基料化学成分：聚氨酯丙烯酸酯

吸水率（%,24h@25℃）：1.5

热膨胀系数TMA（ppm/℃）：168 2122

工作温度(℃)：-35~95

保质期和存贮条件：12个月，常温避光密封存贮

主要特征：低粘度，流动性好，固化速度快。高透明，高透光性，胶水固化后长期耐黄变。适用于塑料

类材质粘接，典型应用于PC/PVC/ABS/亚克力等大部分硬质塑料高强度粘接，表干好，固化后长时间不黄变、不发白、不脱落，产品的美观度高。

UV-8500是一种单组份紫外线固化粘合剂，可直接使用，无需混合。它具有优良的光学透明度，特别的物理性能以及非常低的粘度。当暴露于波长为365-400 nm的紫外线光源环境下，8500通常可在5-10秒内初步固定，90秒内效果佳。