

SYNTHITE AC-43丰罗绝缘漆 凡立水高温材料改性聚酯空气干燥清漆

产品名称	SYNTHITE AC-43丰罗绝缘漆 凡立水高温材料改性聚酯空气干燥清漆
公司名称	深圳市菱谷微电子科技有限公司
价格	89.00/kg
规格参数	品牌:SYNTHITE 型号:AC-43 产地:美国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清湖北路明腾中心10楼1001-1002
联系电话	075582760400 13543307056

产品详情

SYNTHITE AC-43是一种高温材料改性聚酯空气干燥清漆；是具有出色的防潮防霉抗性能的风干聚氨酯

功能和好处

快速干燥

韧性和灵活性

具有良好的渗透性

耐热

快速固化周期

可软焊的

耐酸性、耐碱性

UL系统到180 ° C

典型应用

定子绕组

线圈

变压器

印刷电路板

电阻

电容

典型特性：

物理的

外观/颜色：透明/琥珀色

密度@77 ° F (25 ° C) ，磅/加仑：7.0 – 8.0

粘度@77F(25C) ， Brookfield Viscometer ， cps：20 – 70

粘度@道夫粘度计@77 ° F : 15 – 20sec

成(厚)膜, mils/side, ASTMD-115 : 1 -1.5

闪点, ° F : 54

稀释剂(溶剂) : T-200X

VOC含量, ASTMD6053, 磅/加仑 : 4.3

腐蚀对铜的影响 : 没有

铜条上的空气干燥时间, ASTMD-115, Min : (指触干燥 : 10)、(不粘 : 60)

电气 :

介电强度, ASTMD115, volts/mil : (干 : 200)、(湿 : 1200)

耐化学性 :

水 : 优

酸(10%HSO) : 优

碱(1%NaOH) : 优

盐水 : 优

油, ASTMD-115 : 已通过

热等级 (UL-1446)

双绞线

MW-24 : 155

MW-28 : 130

MW-35 : 180

应用指南

和耐油性。通过刷涂、浸涂或喷涂,它将在具有较佳韧性和粘结强度的膜,以提高其耐化学性

对于快速输送机应用,建议执行以下循环。我们建议所有烤箱在预热和/或固化之前进行预热。

注:对于这类循环,AC-43建议用Dolph's的T-200稀释剂按体积稀释10%-15%。(非必要)

2.浸泡15秒,或者直到气泡停止。

3.沥干45秒。

4.在330 ° 华氏度的温度下烘烤5分钟。

存储和货架寿命

保质期为自70 ° F/21 ° C装货之日起一年以下。

1.储存在70 ° F/21 ° C或以下的凉爽、干燥的地方。

2.防止阳光直射和热源的照射

3.远离高温、火花和明火。

安全与环境

避免接触皮肤和眼睛。参见材料安全数据表

赛睿科技是瑞典赛睿公司,欢迎各美国道夫经销商联系合作代理,支持原厂售后,持有《危险化学品经营
长期供应绝缘漆、三防漆、灌封胶、清洗剂等等,免费供样。