

柴油机油高温高剪切黏度试验、液压油机械杂质化验

产品名称	柴油机油高温高剪切黏度试验、液压油机械杂质化验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	600.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

检测范围：

四冲程机油、二冲程机油、汽油机油、柴油机油、空气压缩机油、涡轮机油、冷冻机油、内燃机车柴油机油、农用柴油机油、电厂运行中汽轮机油质量、负荷喷油回转式空气压缩机油等。

检测项目：

汽油机油:低温动力黏度、边界泵送温度、运动黏度、黏度指数、倾点、水分、泡沫性、蒸发损失、过滤性、均匀性和混合性、高温沉积物、凝胶指数、机械杂质、闪点(开口)、磷等

检测范围

汽油机油

检测项目

低温动力黏度、边界泵送温度、运动黏度、黏度指数、倾点、水分、泡沫性、蒸发损失、过滤性、均匀性和混合性、高温沉积物、凝胶指数、机械杂质、闪点(开口)

柴油机油

低温动力黏度、边界泵送温度、运动黏度、高温高剪切黏度、倾点、水分、泡沫性、蒸发损失、机械杂质、闪点(开口)、碱值、硫S盐灰分、硫、磷、氮

空气压缩机油

运动黏度(40、100)、倾点、闪点(开口)、腐蚀试验、抗乳化性、液相锈蚀试验、硫S盐灰分、老化特性：a.200 空气蒸发损失及康氏残炭增值

涡轮机油	, b.200 空气二氧化二铁蒸发损失及康氏残炭增值、减压蒸馏蒸出后残留物性质：a.残留物康氏残炭，b.新旧油40 运动粘度比、中和值、未加剂、加剂后、水溶性酸或碱、水分、机械杂质 外观、色度、运动黏度(40)、倾点、密度、闪点(开口)、酸值、水分、泡沫性、空气释放值、铜片腐蚀、液相锈蚀、抗乳化性、旋转氧弹、氧化安定性、承受能力、过滤性、清洁度
冷冻机油	运动黏度(40 、100)、黏度指数、密度、折射率、分子量、闪点(开口)、燃点、倾点、U型管流动性、水分、微量水分、介电强度、中和值、硫含量、残炭、灰分、颜色、皂化值、腐蚀试验、絮凝点、R12不溶物含量(-30)、化学稳定性(250)、泡沫性、机械杂质、综合磨损值、热稳定性、氧化安定性、压缩机台架试验
内燃机车柴油机油	运动黏度(100)、低温动力粘度、边界泵送温度、粘度指数、总碱值、闪点(开口)、倾点、沉淀物、水分、硫S盐灰分、钙含量、锌含量、泡沫性、氧化安定性、GE氧化实验、高温摩擦磨损试验、承载能力试验、剪切安定性试验、高温氧化和轴瓦腐蚀试验、高温清净性和抗磨损性试验
农用柴油机油	运动黏度(100)、粘度指数、闪点(开口)、倾点、低温动力粘度、铜片腐蚀、机械杂质、水分、泡沫性、磷、碱值、抗磨性润滑剂、工业用油和相关产品(L类)-E组(内燃机油)
二冲程汽油发动机油	(EGB、EGC和EGD)运动黏度(100)、闪点(闭口)、水分、机械杂质、倾点、硫S盐灰分、润滑性指数、初始扭矩指数、清净性指数、活塞裙部漆膜指数、排烟指数、排气系统堵塞指数
电厂运行中汽轮机油	质量外状、运动黏度(40)、闪点(开口)、机械杂质、洁净度、酸值、液相锈蚀、破乳化度、水分、起泡沫试验、空气释放值、旋转氧弹值、T501含量倾点
轻负荷喷油回转式空气压缩机油	运动黏度(40)、粘度指数、倾点、闪点(开口)、腐蚀(T3铜片，100 ，3h)、起泡性、破乳化性、防锈试验(15号钢)、氧化安定性、机械杂质、水分、水溶性酸或碱、残炭(加剂前)