

维谛 原艾默生UPS电源 GXE6Kva/5.4KW 参数配置

产品名称	维谛 原艾默生UPS电源 GXE6Kva/5.4KW 参数配置
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	艾默生UPS:UPS电源 6KVA:应急电源 美国:不间断电源
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

艾默生 UL33-0600L 详细参数详细参数表容量

60KVA
 型号 UL33 -0600L
 输入参数整流器类型 IGBT整流
 额定电压 380Vac , 三相三线
 输入电压范围 208-437Vac , -20%~+15%满载 , -25%~-45%
 线性降额。 -45%可带50%负载
 输入频率范围 50Hz ± 10%
 输入功率因数 满载>0.99 , 半载 > 0.98
 输出参数额定输出功率 60KVA/ 48KW
 额定输出电压 380/220Vac ± 0.5%
 输出频率 50 Hz ± 10%
 工作方式 在线式
 输出波形 正弦波
 转换时间 0ms
 过载能力 105% ~125% 10分钟 , 125%~150%
 1分钟 , > 150% 200毫秒
 电池和运行时间 电池型 免维护密封铅酸电池
 号
 标准后 30分钟到8小时可选
 备时间
 电池包 -

型号
 电池典 8-12小时
 型充电
 时间
 电池电 360V
 压
 系统参数及标准安 塔式
 装
 方
 式
 整 Up to 92%
 机
 效
 率
 电 ICE/EN
 磁 620401-2
 兼 /AS 62040/
 容 EN50091-2
 CLASS-A
 浪 IEC61000-4
 涌 -2.4.5 Level
 保 IV
 护
 防 IP21
 护
 类
 型

通信和管理接口端口
 控制面板
 有声报警
 物理指标W
 USB/智能卡槽 (干接点卡/SIC卡/SNMP卡/RS232)
 6寸超大液晶显示器, 中英文显示界面LCD+LED
 市电停电时报警4秒一次: 特别的低电池报警每秒一次
 600.00 mm

D 860.00 mm
 H 1800.00 mm
 重量 811.00 KG
 颜色 灰白

环境工作环境 0 - 40 ° C
 工作相对湿度 0- 95% 无凝露
 操作高度 0-1500米
 存储温度 -25- 70 ° C
 存储相对湿度 5- 93%
 存储高度 0-15000米
 听觉噪音距设备表 <55.00 dB
 面 1 m 处
 保修标准质保 1年内维修或更换

艾默生 UL33-0600L 产品图片 Emerson UL33 UL33-0600L 左前方
 艾默生 UL33-0600L 安装技术说明

60K

输入线径 50mm²
 输入空开 125A

输出线径	35mm ²
输出空开	100A
地线线径	16mm ²
外接电池空开	125A
外接电池线径	