

塑料防水油膏 PVC聚氯乙烯胶泥 衡阳嵌缝胶泥加热融化方法 2022新闻

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 塑料防水油膏 PVC聚氯乙烯胶泥 衡阳嵌缝胶泥加热融化方法 2022新闻 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 1400.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

聚氯乙烯胶泥（防水油膏）是一种具有弹性，粘结力强，耐热度高，低温柔性好，老化缓慢，耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之优点的一项新型建筑防水材料。是在传统胶泥的基础上改进发展起来的。可取代沥青油毡或其他防水材料。做为建筑屋面，地下防潮，天沟渠道的防水，使用效果良好，施工简便，易于检修，深受用户欢迎。

聚氯乙烯胶泥的特点：

耐高温：熔化温度耐热度大于80℃，85度以下温度胶泥的形态不会发生本质的变化，总是保持一种柔软而有弹性的状态，夏季不流淌、不下垂。

聚氯乙烯胶泥在低温下，不脆、不裂，仍具有一定的弹性。

聚氯乙烯胶泥在常温下，因震动、沉降、伸缩等引起的变化，不影响防水效果。

聚氯乙烯胶泥对钢筋有无锈蚀的作用。

聚氯乙烯胶泥的防水耐用年限长，使用多年后表面有老化膜，但老化膜下的嵌缝胶泥仍有弹性，并与混凝土板缝保持良好的粘接性。

聚氯乙烯胶泥加热融化的方法

工地上由于渠线长，不宜集中施工，一般就地挖一个土灶，安一口铁锅，便可加热，其方法是首先将胶泥块剖成约10cm见方，厚度为3~5cm的小块，投入锅内缓慢加温，不断搅拌，炉火要适中均匀，避免大火烘烤。锅内胶泥温度不超过120℃，保持胶泥不鼓泡，冒黄烟、浓烟。如发现黄烟、浓烟，应立即熄火，加速搅拌。融化好的胶泥，随即取用。补新料，连续作业。避免长时加热煎熬，防水胶泥性能发生变化。

伸缩缝施工

渠道伸缩缝用胶泥灌缝前，应先将木用水泥填入伸缩缝中，然后将缝内的杂物泥土用刷刷尽，再用喷雾器将缝冲洗干净，待伸缩缝晾干后，再进行胶泥灌缝处理。

u型渠道：在缝处用一条宽约20cm的水泥袋废纸铺设在伸缩缝上，用湿土将纸压进缝内1cm。然后在表面堆浮土，使伸缩缝形成一个“倒虹吸”，将融化好的胶泥灌入“倒虹吸”中。一小时后将填土清除渠外，撕去废纸即可。

下弧上梯渠道；同上法，用废纸铺在伸缩缝上，底部填浮土使渠道底部的弧形段形成“倒虹吸”，在渠边坡麓任意侧灌胶泥，待胶泥灌好“倒虹吸”部分，再在上部伸缩缝内灌胶泥，使两者很好的结合以后即可。