

公路地脚螺栓|标志牌预埋地脚螺栓|路灯预埋地脚螺栓

产品名称	公路地脚螺栓 标志牌预埋地脚螺栓 路灯预埋地脚螺栓
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	4400.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:M24 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号（注册地址）
联系电话	13230052907

产品详情

一般安装精度较高的预埋都要先做成地笼(需先穿在打过螺栓孔的预埋钢板上，并装上螺母压紧。浇筑前把预埋件绑扎在模板上固定好，就可以保证脚螺栓安装尺寸。如果想省料，也可用钢筋焊接固定，焊接完成后需校对几何尺寸。至此，脚螺栓安装才算真正完成。

首先基础螺栓的材质符合要求，固定螺栓相对位置时不允许采用焊接方式，因为螺栓多用含碳量高的材质，常温下焊接易产生裂纹导致螺栓断裂；应放平垫圈，螺母应当上两个锁紧，螺母上紧后上部露出的螺纹不少于3牙；校正垂直度时用垫片调整时，垫片叠放不得超过3片。

地脚螺栓用处是固定大型机器设备的固定螺栓（大/长螺丝）一头是地锚，固定在地上（一般是浇筑地基中）。一头是螺丝扣固定机器设备。

锚杆的作用是锚杆与岩体锚固后的作用，有四种形式，即悬吊作用，组合作用，加固作用，锚杆的自承拱作用。

锚栓是用于钢构件与混凝土构件之间的连接件，如钢柱柱脚与混凝土基础间的连接、钢梁与混凝土墙体的连接等。锚栓分受力和构造配置两种，受力时仅考虑受拉拔力，构造配置主要起安装定位作用

设备在基础的固定方式主要是采用地脚螺栓固定连接，通过与调整垫铁配合将设备找正找平，地脚螺栓主要承受向下的压力【即压平】，调整垫铁主要提升作用【即抬高】，调平后灌浆将设备固定在设备基础上；

锚栓—胀锚地脚螺栓用于固定部分静置的简单设备或辅助设备；

地脚螺栓用于做建筑施工，如塔吊、大型广告牌、桥梁、电力塔等等，地脚螺栓主要是用于固定根基连接主体建筑材料，而螺栓的材质还有其硬度决定其受力的大小，由于可见高层建筑的地脚螺栓分为L型和9字型螺栓用的比较多。常见用于建筑设备固定在混凝土基础上，具备较强的稳固性。