

# 原厂德力仕蓄电池现货储能弱电系统厂商高压电源胶体

产品名称	原厂德力仕蓄电池现货储能弱电系统厂商高压电源胶体
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	铅酸蓄电池:直流屏，不间断电源 12V,2V:阀控式电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

## 产品详情

### 德力仕蓄电池注意事项

- (1) 非人士不得打开蓄电池，以免危险，如不慎电池壳破裂，接触到硫酸，请用大量清水冲洗，必要时请就医。
- (2) 使用多个电池时，要注意电池间的连线正确无误，注意不要短路。
- (3) 使用过程中应避免强烈震动或机械损伤
- (4) 使用上、下带有通气孔的电池容器以便散热。
- (5) 请不要让雨水淋到蓄电池，或者将电池浸入水中。
- (6) 电池的清扫请用尽量拧干的湿抹布进行，请不要使用干布或掸子等，请勿使用化学清洗剂清洗电池。
- (7) 请勿在同箱中混用容量不同，新旧不同，厂家不同的电池。

产品特点：

1、免补水、维护简单采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。

2、密封安全、安装简单电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建电池房，降低工程造价。德力仕蓄电池NP200-12  
12V200AH技术参数

3、使用寿命长采用了耐腐蚀性良好的铅钙合金板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。

4、高功率放电性能好采用了内阻值很小的极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。

5、安装使用方便电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

蓄电池的电极是由铅与铅的氧化物所构成的，电解液是硫酸的水溶液。蓄电池具有电压稳固以及价格便宜等优势。

1、在蓄电池寿命终止时，可运用万用表以及电流表测验电压与电流，它们的值都很低，电池的功能随之降低。蓄电池内将会出现短路以及断路的现象，需时更换新的蓄电池。

2、在实际运用中，蓄电池的放电容量低于额定容量的60%左右，若是在修复后仍无法恢复功能，就需报废处理。通常在蓄电池的容量衰退60%左右之后，功用也将会随之大幅衰退，同时还将很快失去全部的充放电能力。

3、蓄电池充电时，出现严重的发热以及外壳变形的现象。在蓄电池的极板出现软化变形时，活性物质将会脱落，池内的电解液也会发黑，甚失效无法恢复。

蓄电池容量不足或是失效所致的变电所与发电厂的事故时有发生。就需正确运用与维护蓄电池来提升运用的寿命。

全国大部分地区四季温差较大，蓄电池不仅要经得住高温的考验，也要自如应对严寒天气的挑战，这需要蓄电池有着较强的耐温变能力，在低、高温的极限环境中也能仍保持强劲的启动性能。