

隔热防火泥阻燃无异味密封胶泥绝缘凝固型柔性有机堵料防火泥

产品名称	隔热防火泥阻燃无异味密封胶泥绝缘凝固型柔性有机堵料防火泥
公司名称	河北晟珏环保科技有限公司
价格	1.50/千克
规格参数	产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	18733677762

产品详情

产品详细介绍

有机防火堵料适用于工矿企业、高层建筑、造船、冶金、发电、邮电中电线、电缆等贯穿物穿墙时的孔洞封堵，以防止发生火灾时火焰由孔洞向邻室蔓延。性能指标

外观	密度	耐水性	耐油性	腐蚀性	耐火性能
塑性固体,具有一定柔韧性	$2.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$	3d无溶胀	3d无溶胀	7d	一级防火封堵 材料耐火极限 180min

使用方 1、将有机防火堵料取出揉成团状，若气温过低，可将堵料连

同包装置于40-70摄氏度的温水中加热再进行操作。 2、需封堵的孔洞，封堵前需要清扫干净，仔细检查没有浮沉、水迹、油渍。 3、此材料有很强的可塑性，可以均匀地铺、嵌、填于孔洞缝隙中，对于较大的孔洞，可先用防火网作骨架，以增加强度。

4、该有机堵料一般与阻火包配合使用，封堵厚度为

150mm时，耐火极限大于等于3小时。 包装运输： 1、有机防火堵料用厚质塑料袋外加包装箱包装，适宜储存于阴凉干燥通风处，温度宜在0-45 。