

# 微米WM-活塞式压力计

产品名称	微米WM-活塞式压力计
公司名称	江苏微米仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	微米:压力计WM-YFT
公司地址	淮安市金湖县戴楼工业集中区康楼路10号
联系电话	19961802998

## 产品详情

### WM-YFT-50A活塞式压力计

#### 概述：

该台式液压源由加压杆及滑块式二次加压泵、透明油杯、接油盒、调压系统、微调阀、回检阀和输出接口组成，整体固化结构，密封性能高，升压平稳，打压速度快，省力、操作简单。

#### 用途：

本产品机为精密压力表，普通压力表等仪表的检定提供压力源，广泛用于店里、冶金、石油、化工、计量系统等行业实验室和现场进行计量、科研。

#### 使用操作

##### 1、正程检测

拧下输出1、输出2接头上的堵头，关闭稳压阀，打开过压保护阀，（此时过压保护阀必须打开），

关闭油杯上方截止阀，将微调调至适当位置（中间位置）。安装标准表和被检表后，轻轻操作杠杆，使传压介质至压力输出接口。操作杠杆升压至5MPa左右时，关闭过压保护阀后，使用微调调至52MPa左右，稳定2-3分钟后，逐点检测。

##### 2、回程检测

按规程在满量程读数后，用微调缓慢降压至检定点，逐点检测，直至零点。当操作微调不能降压时，可以轻轻开启稳压阀进行降压。

3.高压状态下，出现压力下降时，请检查稳压阀和过压保护阀是否关闭到位，并检查输出接头是否拧紧。（注：先使用微调将压力微调至52MPa左右，稳压2~3分钟后，再缓慢调至50MPa。）

特点：

- 1、采用食品级不锈钢材料，防锈防腐蚀
- 2、操作简单，泄露点少、清洗方便；
- 3、快速接头结构
- 4、打压省力、速度快、操作简单。