

# 天津矿泉水设备 新亚 天津矿泉水设备厂家

产品名称	天津矿泉水设备 新亚 天津矿泉水设备厂家
公司名称	天津市新亚净化技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区李七庄街中兴路蔡台村中兴桥东200米
联系电话	17695963861 17695963861

## 产品详情

纯水设备的保养方式

前置处理器的保养：

- 1、石英砂、活性炭过滤器根据原水水质情况确定清洗周期：原水为自来水一般一周（按7天计算）冲洗一次，原水为地下水、河水、井水等水质较差时一般三天时间冲洗一次，确保前置处理器中沉积的泥沙、杂质、颗粒物及时排除。
- 2、保安过滤器进出口压差升高（ $>0.06\text{Mpa}$ ），则必须更换滤芯，以确保RO装置正常运行。建议：每三天必须将滤芯取出检查并清洗。滤芯更换周期视其进水水质而定，一般每15天更换一次。
- 3、软化树脂罐体应避免高温暴晒，每15天用再生液体进行树脂再生。

纯水设备出水电导率高的原因

纯水设备出水电导率高的原因

- 1、有可能是反渗透系统的脱盐率下降了10%左右，或者是纯水设备反渗透系统的入口压

力上升了10%左右，天津矿泉水设备厂，或者是反渗透系统的产水量下降了10%左右。

2、可能是控制反渗透系统进水的过滤器堵塞，导致压差增加，反渗透系统无法正常运行，整个纯水设备出水电导率过高。这种情况只能通过及时清洁过滤器或更换其滤芯来解决。

3、反渗透膜元件可能损坏。在这种情况下纯水设备反渗透膜受到严重污染，导致其性能受损。膜元件的使用寿命也可能超过其使用寿命。这个故障只有更换反渗透膜才能解决。

### 纯净水设备为什么要配置过滤装置

1、采用石英砂多介质过滤器，主要目的是去除源水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物等颗粒在20m以上对人体有害的物质，纯净水设备系统可以自动(手动)进行反冲洗，正冲洗等一系列操作。

2、纯净水设备采用全自动活性炭过滤器，天津矿泉水装置，目的是为了去除水中的色素、异味、生化有机物、降低水的余氯值及污染和其他对人体有害的污染物。系统可以自动(手动)进行反冲洗，正冲洗等一系列操作。

3、采用软水器，天津矿泉水设备，主要是降低水的硬度，天津矿泉水设备厂家，去除水中的钙、镁离子(形成水垢的主要成分)，可有效延长反渗透膜的使用寿命，并可进行智能化树脂再生。

4、纯净水设备采用5um孔径准确度高的过滤器，使水得到进一步的净化，使水的浊度和色度达到优化。保证系统进水条件要求，保证设备的产水质量，延长设备的使用寿命。

天津矿泉水设备-新亚-天津矿泉水设备厂家由天津市新亚净化技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市新亚净化技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!