

钢结构地脚螺栓|地脚螺栓定位板|预埋地脚笼

产品名称	钢结构地脚螺栓 地脚螺栓定位板 预埋地脚笼
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	4400.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:M24 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号（注册地址）
联系电话	13230052907

产品详情

在一些通风工程中的通风机的固定都是使用短地脚螺栓来固定连接，短地脚螺栓都是直接埋入混凝土基础里面，一旦埋入就不可拆卸了。埋入的时候可以使用预埋法与二次灌浆的方法。预埋的方法是在灌注基础之前把地脚螺栓事先埋好，之后再把混凝土灌注到里面。预埋法的优点是稳定牢固，其抗震性能优良。预埋法的缺点是不利于调整偏差，为了克服这个缺憾能够使之具有小范围调整功能，在施工的时候可以使用部分预埋的方法。就是在预埋的时候地脚螺栓上部分预留出一个小孔，等到风机或者其他机械设备稳固好了之后再往小孔里面灌浆。二次浇灌的方法是在浇灌基础的时候，事先在基础上留出地脚螺栓的预留孔，在安装设备的时候穿上螺栓，然后用混凝土或水泥砂浆把地脚螺栓预留孔浇灌并捣严实。运用此方法比较适用在固定一些动力载荷比较轻或者冲击振动比较小的轻型设备上面。

静止工艺设备用地脚螺栓的安装，要特别注意下面一些要点。

地脚螺栓设备基础标高以基础灌浆层施工后的平面为准，由安装专业确定。而基础灌浆层的厚度则需要由土建专业确定，一般可以按50mm的厚度向土建专业提孔深条件。

如若采用预埋地脚螺栓，地脚螺栓规格则由设备专业提供，由土建专业进行仔细核算，并统计所需的地脚螺栓、螺母、垫圈及定位模板等材料的详细信息。

如若采用预留孔地脚螺栓，或设备安装在钢梁或支架上，则由设备专业确定地脚螺栓的直径，由安装专业按规定确定地脚螺栓的长度，并向土建专业提出预留孔条件，一定要仔细统计地脚螺栓、螺母、垫片等的规格材质信息，以方便日后维修及更换。