

电缆加热制作用电加热蒸汽发生器

产品名称	电缆加热制作用电加热蒸汽发生器
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇益 用途:蒸汽加热升温 额定蒸汽压力:0.7MPa
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

全自动电加热蒸汽发生器安装规范! 刚开始触及全自动电加热蒸汽发生器时，对它的功能并不太熟悉，操作步骤也很生疏，如果不遵循恰当的操作步骤运作，会发生加热管损坏、加水难题、蒸汽工作压力不稳定等问题。那么，全自动电热蒸汽发生器在安装时必须注意哪些事项?

全自动电加热蒸汽发生器安装注意事项：1、操作全自动电加热蒸汽发生器时，纯净水的进水工作压力务必大于0.16MPa.软水设备至排水管道处间距越短越好，留有充裕的余地。

2、毕竟必须定时填补盐分给控制阀，盐箱离控制阀的间距不可以过远。3、不可将电加热蒸汽发生器软水设备安装在一个会使它或它的连接器、排放溢管道、承受室温0以下或49以上的地方。

4、不可将软水设备安放在接近酸类或酸雾的地方。5、软水设备不可以接近热水水源，毕竟与热水水源太近，会损坏软水控制阀。所以3米长的管道是一个科学合理的间距。6、当察觉全自动电加热蒸汽发生器有负工作压力的问题，避免热水从热源流向控制阀的一个良好办法是由调节器出来的软水管道上安置一个止回阀。要是安置一个止回阀，应确实软水器上配有一个适宜的过热、过压的安全阀门，另外还要满足本地规范的要求。以上就是关于全自动电热蒸汽发生器安装注意事项。相关人员务必要按照规定操作及维护设备，认真的维护更有助于设备的运作!