

漏电断路器 天正 DZ20L

产品名称	漏电断路器 天正 DZ20L
公司名称	哈尔滨市道外区仪川仪表电器商场
价格	.00/套
规格参数	品牌:天正 型号:DZ20L 极数:3P+N
公司地址	中国 黑龙江 哈尔滨市道外区 原来的地址：哈尔滨市道外区景阳街293号；现在的地址：黑龙江省哈尔滨市
联系电话	86 0451 88335158

产品详情

品牌	天正	型号	DZ20L
极数	3P+N	脱扣器电流	很多 (A)
灭弧介质	空气式		
灭弧介质	空气式	产品认证	ccc
脱扣器电流	所有 (a)	极数	3p+n
型号	dz20l	品牌	正泰

::产品说明::

160	三极	108 ± 1.75	225 ± 2.3	104.5 ± 1.75	88.5 ± 1.75	35 ± 0.31	204 ± 0.575	4.3+0.48 0
160	四极	143 ± 2.0	225 ± 2.3	104.5 ± 1.75	88.5 ± 1.75	70 ± 0.37	204 ± 0.575	4.3+0.48 0
250	三极	109 ± 1.75	276 ± 2.6	141 ± 2.0	110 ± 1.75	35 ± 0.31	204 ± 0.575	4.3+0.48 0
250	四极	144 ± 2.0	276 ± 2.6	141 ± 2.0	110 ± 1.75	70 ± 0.37	204 ± 0.575	4.3+0.48 0
400	三极	155 ± 2.0	360 ± 2.85	149 ± 2.0	116 ± 1.75	51 ± 0.37	324 ± 0.70	7+0.58 0
400	四极	206 ± 2.0	360 ± 2.85	149 ± 2.0	116 ± 1.75	102 ± 0.435	324 ± 0.70	7+0.58 0

=====

订货须知：

用户订货时应说明：1断路器的名称及型号2断路器过电流脱扣器额定电流3极数4额定漏电动作电流5数量例：订dz20l - 160系列漏电断路器，额定电流为160a，漏电动作电流100ma50台。应写为：dz20l - 160 / 430250a100ma50台。

适用范围：

dz20l系列漏电断路器适用于交流50hz，额定电压380v，额定电流至400a及以下的电路中，可作为人身触电、漏电保护之用。也可以用来防止设备绝缘损坏，产生接地故障电流而引起的火灾危险，并可用来保护线路和电动机过载及短路保护，也可作为对线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动用。

=====

型号含义：

=====

结构特征：