

LED乳白色防水套管、透明套管、黄色套管

产品名称	LED乳白色防水套管、透明套管、黄色套管
公司名称	中山市冠翔绝缘制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:LED 型号:3528、5050、12mm 外径尺寸:根据客户要求 (mm)
公司地址	中山市神湾镇南镇成鸿路1号之一厂房A栋第一、二层
联系电话	86605341 18676005035

产品详情

类型	LED	型号	3528、5050、12mm
外径尺寸	根据客户要求 (mm)	灯光颜色	透明
材质	硅胶	供电电压	12 (V)
功率	5 (W)	光通量	1 (LM)
寿命	100000 (H)		

产品名称：硅胶管、条又名矽胶管、条

产品颜色：硅胶本色为半透明呈乳白色，可根据客户需求配色。

产品性能：耐温 -60-250度，耐酸碱抗腐蚀，耐老化，有弹性绝缘抗电压，阻燃（灰白色，vw-1级）。优异的耐天候、耐臭氧和耐紫外线

照射性能，长期在室外使用不发生龟裂。一般认为硅橡胶可在室外使用20年以上。

电绝缘性能：硅橡胶的介电性能极好，尤其是高温下的介电性能大大超过一般有机橡胶，介电强度在20-200 范围内几乎不受温度的影响

产品包装：按照客户需求包装。

硫化条件：铂金硫化和双二四硫化。

应用领域：医疗器械、饮水机、小家电、高档茶具、婴儿奶瓶，汽车，航空卫星、塑胶五金（便当盒）、灯饰（led防水条）、蠕动泵（寿命250小时左右）、饰品

快递货运：顺丰、联昊通以及各种专线。

硬度范围：30度至80度（邵氏硬度）。

尺寸范围：最小内径0.3mm,最大外径25mm,壁厚最薄做到0.15mm(要看具体内径外径)。

尺寸公差：常规尺寸公差0.05mm,部分小规格公差可做到0.02mm。

产品证书：医疗等级（食品级）fda认证、欧盟Imbg和Ifgb认证、sgs、rohs、reach检测。