

玻璃纤维编织硅胶管 硅橡胶

产品名称	玻璃纤维编织硅胶管 硅橡胶
公司名称	中山市冠翔绝缘制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:硅橡胶 用途:用于蒸汽设备 工作温度:250 ()
公司地址	中山市神湾镇南镇成鸿路1号之一厂房A栋第一、二层
联系电话	86605341 18676005035

产品详情

材质	硅橡胶	用途	用于蒸汽设备
工作温度	250 ()	公称外径	4mm-8mm (mm)
壁厚	0.5mm-2.0mm (mm)	长度	根据客户要求 (m)

产品名称：编织硅胶管/编织矽胶管

产品颜色：可根据客户需求配色。

产品性能：耐温-60-270度，耐酸碱抗腐蚀,耐老化用于蒸汽设备等，抗压、防爆裂，耐寒耐高温，无害无毒无味；

产品包装：按照客户需求包装.

催化条件：铂金硫化和双二四硫化.

产品消毒：商议

应用领域：医疗器械、饮水机、小家电、高档茶具、蒸汽设备等

快递货运：顺丰、联昊通以及各种专线。

硬度范围：50度至80度（邵氏硬度）.

尺寸范围：最小内径0.3mm,最大外径35mm,壁厚最薄做到0.2mm(要看具体内径外径).

尺寸公差：常规尺寸公差0.1mm, 部分小规格公差可做到0.05mm.

产品证书：医疗等级（食品级）fda认证、欧盟ifgb认证、sgs、rohs、reach检测