

耐高温硅胶管,绝缘管,透明管,软管,出水管

产品名称	耐高温硅胶管,绝缘管,透明管,软管,出水管
公司名称	中山市冠翔绝缘制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:耐高温硅胶管 产地/厂商:中山冠翔绝缘制品有限公司 材质:硅橡胶
公司地址	中山市神湾镇南镇成鸿路1号之一厂房A栋第一、二层
联系电话	86605341 18676005035

产品详情

类别	耐高温硅胶管	产地/厂商	中山冠翔绝缘制品有限公司
材质	硅橡胶	颜色	根据客户要求配色
口径	0.5mm-35mm	耐高/低温	-60/250
用途	家电、电子		

产品名称：硅胶管又名矽胶管

产品颜色：硅胶本色为半透明呈乳白色，可根据客户需求配色。

产品性能：耐温 -60-250度，耐酸碱抗腐蚀，耐老化，有弹性抗电压,阻燃（灰白色，ulvw-1）.耐臭氧和耐紫外线照射性能，长期在室外使用不发生龟裂。一般认为硅橡胶可在室外使用20年以上。

电绝缘性能：硅橡胶的介电性能极好，尤其是高温下的介电性能大大超过一般有机橡胶，介电强度在20-200 范围内几乎不受温度的影响。

耐高低温性：在200 下可长期使用，在-60 下仍有弹性；

产品包装：按照客户需求包装.

催化条件：铂金硫化和双二四硫化.

产品消毒：商议

应用领域：小家电、高档茶具、汽车，航空卫星、蠕动泵（寿命250小时左右

快递货运：顺丰、联昊通以及各种专线。

硬度范围：50度至80度（邵氏硬度）。

尺寸范围：最小内径0.3mm,最大外径35mm,壁厚最薄做到0.2mm(要看具体内径外径)。

尺寸公差：常规尺寸公差0.05mm, 部分小规格公差可做到0.02mm。

产品证书：sgs、rohs、reach检测。