

豪沃高分子upe异形件来图定制

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 豪沃高分子upe异形件来图定制 |
| 公司名称 | 山东豪沃橡塑有限公司 |
| 价格 | 25.00/千克 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市宁津县东部新区胡苏路南首（注册地址） |
| 联系电话 | 15806851107 |

产品详情

豪沃高分子upe异形件来图定制

超高分子量聚乙烯材料具有耐磨，抗腐蚀，抗冲击，耐低温，自润滑等特性，正因为这些特性，以它为基材加工而成的各种异型配件得以广

泛应用。像造纸企业的吸水箱面板，焦化厂的除渣器，煤矿企业用的稳绳器，传送装置上的聚乙烯棒，聚乙烯齿轮等。

豪沃高分子upe异形件来图定制的特点：

1、聚乙烯异形件有极高的耐冲击性而橡胶会在冲击下变形，吸收颗粒的动能，然后以反弹的形式将大部分能量回传颗粒，降低冲击力，极大的

提高了使用寿命。

2、聚乙烯异形件的耐磨性能好，橡胶衬里可根据耐磨的需要进行配方，适用于磨耗大的环境，其耐磨性能是钢管的二十倍以上，陶瓷的四倍以

上，同类衬胶管的七倍以上，可连续使用15-40年。

3、钢管的选择，适用于各种压力的需要，同时起着保护衬胶体的作用。

4、温度适应范围广，衬胶钢管可以在-40度——+140度的范围内长期使用，衬胶层不会因温度变化而与钢架脱开。

5、聚乙烯异形件防腐性能好，橡胶衬里可根据防腐的需要进行配方，适用于腐蚀性高的环境，衬胶钢管可耐各种酸、碱、盐、海水及污水等腐

蚀，可在复杂苛刻的化学腐蚀环境中使用。

6、运行阻力小，降低能耗，本公司生产的聚乙烯异形件采用压出工艺生产，内壁光滑。

7、聚乙烯异形件重量轻，易安装，维护和运输方便，衬胶钢管的钢架仅起承压作用可减薄到承压程度，其重量比普通钢管轻20——30%，且

衬胶钢管不怕磕碰，衬里裂，衬胶钢管因使用寿命比钢管提高若干倍，寿命期内年平均投资低，又因重量轻，可节省支架费用，阻力消耗小节省

运行费用，衬胶钢管的综合成本相应大大降低，可为用户节省大量资金。

8、可循环使用，钢管仅需一次性投资，可将用过的旧钢管修复后衬上胶继续使用，每衬一次胶相当于金属管寿命的4-5倍。又进一步节约了资金。

常问问题：

1.问：你能做什么颜色？答：通常我们可以制作常规颜色，如绿色、蓝色、黑色、黄色、灰色、白色、红色等。或者您可以提供pantone色号供参考生产。

2.问：你们的起订量是多少？答：这取决于颜色。

3.问：你们的交货时间是多少？

答：根据产品的加工难易程度和数量，通常是7天左右。

4.问：你们提供样品吗？它是免费的还是额外的？答：小尺寸样品是免费的，您只需要支付运费，或者您可以将您的UPS、DHL、Fedex、TNT快递帐户提供给我们。样品的定制尺寸应收费。

5.产品打样期是多久？

答：一般2-5天。因为打样和批量零件需要订购，而NC编程需要完成整个过程才能安排下一个订单。

6.你们是贸易公司还是制造商？

答：我们是制造商。

7.可以加工哪些材料？答：Teflon(PTFE)、PU、PA6、POM、PP、HDPE、UHMWPE等工程塑料。