

## 砂纹漆金属基面处理怎样做

产品名称	砂纹漆金属基面处理怎样做
公司名称	东莞市中海涂料有限公司
价格	18.00/桶
规格参数	品牌:佛山市中海涂料 型号:双组份快干漆,单组份自干 重量:4公斤
公司地址	东莞南城东城万江石碣镇石龙镇茶山镇石排镇企石镇横沥镇桥头镇谢岗镇东坑镇常平镇寮步镇大朗镇黄江镇清溪镇塘厦镇凤岗镇长安镇虎门镇厚街镇沙田镇道滘镇洪梅镇麻涌镇中堂镇高埗镇樟木头镇大岭山镇望牛墩镇(东莞市东城区温塘兆炫工业园)
联系电话	137-63216355 13763216355

## 产品详情

砂纹漆基面处理怎样做？

- 1、为保证防水层的铺设质量和节省环保型佛山市砂纹漆,桥面基层、内外过和端边内侧涂刷防水砂纹漆处应平整、无凹不平、蜂窝麻面、浮渣、浮灰、油污等。
- 2、平整度用1m长的靠尺检查,空隙只允许平缓变化,且不大于10mm。
- 3、涂刷环保型防水砂纹漆时基层应干燥。
- 4、平整度不符合要求者,可用凿除的方法进行处理,或用原子灰进行找平。用原子灰找平时,应添加适量水溶性胶粘剂(如107胶等)增强原子灰与填补面的连接,且该金属面应清洁、湿润。
- 5、对蜂窝、麻面作填补前,应清除蜂窝、麻面中的松散层、浮渣、浮灰、油污等,并使用填补面湿润。
- 6、蜂窝应用原子灰填补平整;麻面应用原子灰净浆填补平整。对蜂窝、麻面的填补,均应在原子灰、水泥净浆中添加适量水溶性胶粘剂增强与填补金属面的连接。

钢结构防水砂纹漆的应用方法？

钢结构防水砂纹漆在施工前进行搅拌均匀，使用时不得随意加水。

2. 水性砂纹漆采用涂刷法或滚涂施工，涂刷的方向行程长短应一致，各遍涂刷层应交替进行，涂刷均匀。防水涂膜应分层分遍涂布。

3 每遍应在前一遍干燥后涂刷（用手涂抹不粘手为宜）