

# 众拓路桥 更换安装伸缩缝橡胶条铜川 止水带胶条更换拆除安装2022新闻

产品名称	众拓路桥 更换安装伸缩缝橡胶条铜川 止水带胶条更换拆除安装2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	70.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 用途:防尘密封止水 性质:耐磨损
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

众拓路桥 更换安装伸缩缝橡胶条铜川 止水带胶条更换拆除安装2022新闻

### 桥梁伸缩缝装置的安装步骤

- 确定现场安装温度是否与预设出厂温度值符合。
- 用专用撬杠将密封条拆下，待伸缩缝混凝土施工完成后再将其嵌入，可防止混凝土落入其中并方便检查混凝土是否密实。
- 根据设计要求和预留槽中间线确定伸缩缝安装中间线。
- 穿放横向连接水平钢筋。
- 用平直槽钢制作龙门横吊梁，沿桥宽横向均匀设置，校正桥梁伸缩缝胶条顶面标高及平整度，使之与路面（包括横坡、顺桥纵坡）标高相吻合，达到设计要求后进行临时固定。f)将桥梁伸缩缝胶条的锚固筋与预埋钢筋一次全部焊牢，从桥宽的一端向另一端依次焊接或由桥宽中间依次对称向桥宽两侧焊接。在焊接过程中随时用直尺检查调整各项。

