

室内钢结构机械用重防腐环氧树脂防腐底漆

产品名称	室内钢结构机械用重防腐环氧树脂防腐底漆
公司名称	东辰瑞沣（山东）新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	艾路德:24/4kg 型号:jd5712 产地:山东
公司地址	任城区火炬路
联系电话	13020671078

产品详情

环氧树脂防腐底漆

组成特点：

A组分由环氧树脂、颜料及体质填料、催干剂、有机溶液经分散、研磨调制而成。B组分为胺固化剂。铁红、铁灰、富锌底漆适用于覆盖金属表面，他们还能用于沿海湿热带气候之金属材料的打底。

产品特点：

即可常温固干，也可烘烤固化：

漆膜坚韧耐久，附着力强；

涂膜易打磨，不粘砂纸；

良好的耐水性、耐油、耐溶剂。耐化学药品性。

施工参考：

环氧底漆喷涂、刷涂均可，施工前需要充分搅拌均匀，可常温自干，也可60 一小时烘干；

涂漆前对底材应先进行除油处理，并除锈至规定要求；

本底漆可与醇酸、环氧、氯化橡胶、氯磺化、丙烯酸、聚氨酯类配套使用。

配比：漆浆（A组分）：固化剂（B组分）=6:1（重量比）

注意事项：

施工过程中严禁与水、油、酸、碱等物质接触；

如若采用喷涂法施工，压缩空气必须经过除油、除水处理；

施工现场必须有良好的通风条件，严禁明火；

产品在遵守储运条件下，自生产之日起计，存储期为一年，过期经检验合格仍可使用。

包装规格：

主漆（A组份）：24kg/桶

固化剂（B组份）：4kg/桶

存储期：一年