

变送器 上海仪川仪表 1151

产品名称	变送器 上海仪川仪表 1151
公司名称	哈尔滨市道外区仪川仪表电器商场
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海仪川仪表 型号:1151 类型:附件选型
公司地址	中国 黑龙江 哈尔滨市道外区 原来的地址：哈尔滨市道外区景阳街293号；现在的地址：黑龙江省哈尔滨市
联系电话	86 0451 88335158

产品详情

品牌	上海仪川仪表	型号	1151
类型	附件选型	测量范围	0-60 (kPa)
1151附件选型			

选件类型		代号	名称	示意图	说明
潮湿及腐蚀场合下使用	安装支架	b4	管装弯支架		1.常用在 60管上水平安装。 2.支架和紧固件系用302不锈钢制造。 3.尺寸和形状同碳钢制造的b1支架。
		b5	板装弯支架		1.常用在盘上或墙上上水平安装。 2.支架和紧固件系用302不锈钢制造。

				3.尺寸和形状同碳钢制造的b2支架。
	b6	管装平支架		1.常用在 60管上水平安装。 2.支架和紧固件系用302不锈钢制造。 3.尺寸和形状同碳钢制造的b2支架。
容室和接头紧固件	不注	螺栓和螺母		1.用于hp或量程代号9、0时，材料为40cr或40mnb。 2.其余产品材料用45钢。
	l1		材料用302不锈钢制造	
	l4		材料用316不锈钢制造	
变送器外壳	e2	电子壳体盖		材料用302不锈钢制造

选件类型	代号	名称	示意图	说明
引压附件	不注	椭圆接头	—	引压孔为椭圆接头内螺纹npt 1/2
	c1	npt1/2外螺纹接头		一端与椭圆接头内螺纹孔相联，另一端与引压管 14相焊接。
	c2	m20 × 1.5丁字接头		一端压紧在变送器的压力容室友或三阀组上，另一端与引压管 14相

				焊接。
	c3	npt 1/4外螺纹接头		一端拧入变送器压力容室的内螺纹孔内，另一端与引压管 14相焊接。
接触介质 o形环	不注	氟橡胶		在浓酸、强氧化酸、有机溶液中较稳定，不能用于氨类介质。
	w2	丁腈橡胶		具有良好的耐油性和耐寒性。
	w3	乙烯—丙烯橡胶		有良好的耐臭氧性。耐气候性，不宜用于汽油或变压器油中。
	w4	氯丁橡胶		抗臭氧和耐油性好，耐中强酸和氨类物质。
输入/输出 特性	不注	正向特性		输出电流与输入压力成正比。
	v1	反向特性		1.对dp、hp或dr用户可先通过正向特性调准量程，再采用负迁移将无压力输入时的电流调为20ma，然后把被测压力接到低压测出即可实现。 2.对gp必须通过制造厂专门装配和调试来实现。
防爆	i	本安型	—	防爆标志exia ct5
表面处理	k1	脱脂处理		脱脂后干燥处理
	k2		—	用惰性液灌注元件，并

