

UGF10KV高压软铜电缆

产品名称	UGF10KV高压软铜电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 规格型号:UGF 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

UGF10KV高压软铜电缆

6KV矿用橡套软电缆 - 高压矿用电缆

1、型号及名称：UGF-6000V矿用橡套软电缆 UG-6000V矿用橡套软电缆

2、执行标准：TL/J30-94

3、UGF电缆用途：交流额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械；起重运输机械等。4、使用特性：电缆的额定电压为6kv；电缆的长期工作温度为+65。电缆的弯曲半径为电缆直径的6倍。

UGFP电缆护套采用的氯丁胶或以氯丁胶为主的混合橡皮，耐油性和不延燃性不作考核。5、电缆的规格应符合下表规定

芯数 × 截面 导体结构 根数/线径 绝缘标称厚度 护套标称厚度 标称外径

电线主芯直流电阻 欧/千米 主线芯地

线芯 ugf 3 × 6+1 × 6 84/0.30 4.5 1.4 6.0 40.3

3.30 ugf 3 × 10+1 × 10 84/0.40 4.5 1.6 6.0 43.8

1.91 ugf 3 × 16+1 × 16 126/0.40 4.5 1.6 6.0 46.8

1.21 ugf 3 × 25+1 × 16 196/0.40 4.5 1.6 6.0 49.3

0.78 ugf 3 × 25+1 × 16 276/0.40 4.5 1.6 6.0 52.0 0.554 6、技术性能：

20 时导体直流电阻见上表。成品UGFP电缆线芯间的绝缘电阻，换算到长度1km，温度为20，应不小于100兆欧。成品UGFP电缆的主线芯间及主线芯与接地线间，应能经受交流50赫兹15000伏电压

试验5分钟不击穿。7、交货要求：电缆的交货长度应不小于100m,允许长度不小于20m 短段电缆交

货，其交货数量应不超过交货总长度的10% 长度计量误差应不超过 ± 0.5%。

