

灭火器售后厂家 灭火器维修 洪山区沐氏消防器材

产品名称	灭火器售后厂家 灭火器维修 洪山区沐氏消防器材
公司名称	武汉市洪山区沐氏消防器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区白沙洲宏伟建筑机械大市场消防区 26-29号
联系电话	15072374038 15072374038

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉市洪山区沐氏消防器材经营部

关于干粉灭火器

灭火原理

干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末，由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。

除扑救金属火灾的干粉化学灭火剂外，干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂（碳酸氢钠）和ABC干粉（磷酸铵盐）两大类。

一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物，与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用，使燃烧的链反应中断而灭火；

二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外，发生化学反应，并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层，从而隔绝氧，灭火器维修厂家，进而窒息灭火。另外，还有部分稀释氧和冷却作用。

干粉灭火器分类

干粉灭火器可分为ABC类和BC类二种。

即手提式干粉灭火器和推车式干粉灭火器背负式干粉灭火器。

干粉灭火器存放要求

一、干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置，灭火器维修，驱动气体储瓶、瓶头阀，集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。并应符合下列规定：

- 1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定；驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定。
- 2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级，其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85，灭火器售后厂家，其增压时间不应大于30s。
- 3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统部件通用技术条件》GB16668执行。
- 4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。

武汉市洪山区沐氏消防器材经营部以始终坚持“诚信为本、客户至上、互惠互利，开拓”的企业宗旨，本着“本质为本、精益求精”的经营销售理念，力求给客户提供全1方位服务，我们相信诚实正直开拓进取地为公司发展做正确的事情，将为公司和个人带来共同的利益和进步。

二、驱动气体应选用惰性气体，灭火器维修电话，宜选用氮气；二氧化碳含水率不应大于0.015%(m/m)，其它气体不得大于0.006%(m/m)；驱动压力不得大于干粉储存容器的1高工作压力，否则易引发安全事故。

三、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护，并宜避免阳光直射。其环境温度应为 20 ~ 50 。

四、干粉灭火系统储存装置宜设在的储存装置间内。储存装置间的设置应符合下列规定：

- 1、应靠近防护区，出口应直接通向室外或疏散通道。
- 2、耐火等级不应低于二级。
- 3、宜保持干燥和良好通风，并应设应急照明灯具。

五、当采取防湿、防冻、防火等措施后，局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。

灭火器应怎样保养？

- (1) 经常对表面、喷粉管及保险销进行清洁整理。
- (2) 定期对活动部位进行润滑保养。
- (3) 定期对筒体进行适当的晃动，防止干粉结块。
- (4) 当压力低于规定的范围或干粉严重结块时应申请维修或更换。
- (5) 干粉、二氧化碳灭火器出厂充装灭火剂五年后须进行水压试验，以后每隔两年进行一次。达到报废年限时应及时申请更换。

灭火器售后厂家-灭火器维修-洪山区沐氏消防器材由武汉市洪山区沐氏消防器材经营部提供。武汉市洪山区沐氏消防器材经营部是从事“消防器材,装备,林业机械销售。”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：廖经理。