

润滑油蒸发损失测定器SH/T0059

产品名称	润滑油蒸发损失测定器SH/T0059
公司名称	湖南加法仪器仪表有限公司
价格	12345.00/台
规格参数	适用标准:SH/T0059 控温方式:数显PID温控 加热方式:金属浴加热
公司地址	长沙经济技术开发区
联系电话	18073130452

产品详情

润滑油蒸发损失测定器SH/T0059 产品型号：JF0059

操作润滑油蒸发损失测定器时将试样置于蒸发损失测定仪中，在一定条件下加热1h，蒸发出的油正确由空气携带出去。根据加热前后试样质量质量之差测定试样的蒸发损失。该仪器适用于润滑油和润滑油基础油。

技术参数

- 1、适用标准：ASTM D5800 DIN51581 NFT60616 CECC40A9S SH/T0059
- 2、控温方式：数显PID温控
- 3、控温范围：常温 ~ 250 ± 0.5
- 4、加热方式：金属浴加热
- 5、压力调节：高*密针型阀
- 6、抽吸方式：真空泵

7、压差计：进口*密斜管压差

性能特点

- 1、金属浴加热装置，安全环保；
- 2、进口斜管压差计，保证准确的压力；
- 3、浴体加入伍德合金，用于更好的热传导；
- 4、配有专门的真空抽吸系统；
- 5、数字计时器，记录试验时间；
- 6、蒸发坩埚符合ASTM标准要求；
- 7、双重压力调节系统，一个粗调节阀，一个微调节阀；
- 8、内部有一个气体缓冲瓶；
- 9、大功率固态继电器控制加热器；

各类实验室或第三方检测机构及石油化工生产企业，如需了解更多关于石油产品分析和测试仪器、润滑油润滑脂测试仪器、石油产品圆锥贯入仪的知识和资讯，请咨询湖南加法仪器仪表有限公司