

# 固定球型滑动支座安装方便 固定球型滑动支座 泽晟橡胶球铰支座

产品名称	固定球型滑动支座安装方便 固定球型滑动支座 泽晟橡胶球铰支座
公司名称	河北泽晟橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市滨湖新区彭杜乡祝葛店
联系电话	18932816155 18932816155

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北泽晟橡胶制品有限公司业务部

【网架钢结构支座】还应指出：目前通常采用的平板压力支座构造方法不能有效的保证在水平方向自由。另外，网架一般都支承在梁、柱或框架上，固定球型滑动支座，网架与其下部支承结构应是共同工作的，它们的连续部位是协调变形，内力、支座反力的分配都与刚度分配有关。而简单有效的方法是将下部支承结构的等效刚度作为网架相应支座的弹性约束刚度，直接采用空间桁架位移法求节点位移和杆件内力。

### 单向滑动球铰钢支座

#### 连廊球铰支座技术参数

- 1、连廊球铰支座竖向承载力分为300KN~10000KN十四个级别；
- 2、连廊球铰支座的抗水平力为竖向承载力的20%；
- 3、连廊球铰支座抗竖向拉力：GKQZ型、GJQZ型抗竖向拉力为竖向承载力的20%；GKGZ型、GJGZ型抗竖向拉力为竖向承载力的30%；
- 4、设计转角为0.08rad（可根据用户要求另行设计）
- 5、连廊球铰支座的径向位移量 $\pm 20\text{mm}$ - $\pm 50\text{mm}$ ，环向位移量 $\pm 60\text{mm}$ - $\pm 100\text{mm}$ ；以上技术要求均可根据客户要求设计生产

## 连廊球铰支座适用范围

球铰支座适用于宽桥、曲线桥、斜拉桥、坡道桥、大跨空间结构等工程，尤其在高烈度区更为适用。

## 球铰支座选用时应注意的事项

- 1、选用支座时应注意承载力的大小、竖向拉力的大小、水平力的大小，并注意位移量和转角，对于减震支座还应注意水平弹性刚度。
- 2、选用支座时应注意支座的类型，固定球型滑动支座免费设计图纸，即双向活动型、单向活动型、固定型。
- 3、减震支座的约束方向都给以位移和刚度，固定球型滑动支座安装方便，是为了工程减震的需要。

【网架钢支座】有些设计者往往忽视了这一关键问题。【活动网架支座】有的对网架结构的受力特性或计算方法不甚了解，或为了简化电算工作，或凭“经验”在计算周边支承的网架时，只采用一向约束（垂直方向），此时在特定的荷载（竖向荷载）作用下，这种边界条件的处理方法在理论上是不对的，也是与结构实际不相符的，固定球型滑动支座成品报价，众所周知，如果荷载  $P_i$  与支承反力作用线平行，虽然结构可以承受此荷载，但该体系是处于不稳定的外部静力平衡状态，它不能支承一个作用线不平行于这些支承应力作用线的荷载（如水平荷载等）。固定球型滑动支座安装方便-固定球型滑动支座-泽晟橡胶球铰支座由河北泽晟橡胶制品有限公司业务部提供。河北泽晟橡胶制品有限公司业务部位于河北省衡水市滨湖新区彭杜乡祝葛店。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前泽晟橡胶在其它中享有良好的声誉。泽晟橡胶取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。泽晟橡胶全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。