TL脱硫泵、浆液循环泵、石膏液排出泵

产品名称	TL脱硫泵、浆液循环泵、石膏液排出泵
公司名称	石家庄石方泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:石方 型号:TL(R) 材质:高铬合金
公司地址	石家庄市长安区南石家庄工业区89号
联系电话	86 0311 89252569 13930120505

产品详情

品牌	石方	型号	TL(R)
材质	高铬合金	性能	耐磨耐腐蚀
原理	离心泵	泵轴位置	卧式
叶轮吸入方式	单吸式	叶轮结构	封闭式
叶轮数目	5	流量	62（m3/h）
扬程	33.9（m）	汽蚀余量	3.0（m）
许过最大粒径	10（mm）	吸入口径	80（mm）
排出口径	65（mm）		

概述：tl(r)系列脱硫泵为单级单吸卧式离心泵型式，主要作为湿法fgd装置中吸收塔循环泵使用，范围宽、高效节能等优点。该系列泵配有结构紧凑的x型托架，和其它渣浆泵相比，可大大节约占地空间。同时，我公司针对脱硫系统用泵特点开发了多种材料可供选择。石方泵业型号意义：口：排出口直径（mm）x ：托架形式（轴承润滑方式为稀油润滑）tl ：脱硫泵(r): 橡胶内衬代号示例：排出口直径为600mm，轴承为稀油润滑，橡胶内衬的脱硫泵，表示为：600x-tlr.tl(r)型脱硫泵技术特点：·泵的过流部件用先进的模拟分析技术，使泵具有可靠的设计和高的运行效率。·通过调节轴承组件改变叶轮在泵腔中的位置，使泵机始终处于高效运行状态。·泵为后拆式结构，结构简单，维修方便，无需拆卸泵进出水管路。·泵端采用进口圆锥滚子轴承，驱动端采用两盘圆柱滚子轴承，轴承采用稀油润滑，改善了邮承工作条件，大大提高了轴承的寿命。·机械密封采用专用于脱硫工艺的集装式机封，运行可靠。·材料的选用：我公司专门为fgd装置开发研制了一种新型a49双相不锈白口铁材料，该材料展现了双相不锈钢的耐腐蚀性和高铬白口铁的耐磨性，该材料的综合特性使得其在fgd具有显耐磨耐腐蚀性。泵体、泵盖和接合板为承压件，采用球墨铸铁；叶轮、吸入盖为a49双相不锈白口铁；前护套、后护套、后护板的材料均为天然橡胶，具有天然的良好耐腐蚀性能，且重量轻，成本相对较低。