

生产销售 复合水泥毯 排水渠水泥毯 人工湖固态可定制

产品名称	生产销售 复合水泥毯 排水渠水泥毯 人工湖固态可定制
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	型号:GW-15-DS-15 规格:可定制 用途:固土防护
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

水泥毯的性能参数。

) 初凝

原始凝结 120分钟；后凝结 240分钟。

水合作用反映后24小时，水泥毯的强度可达80%。

)水合反应。

新的水泥毯可以用生理盐水或非盐水完成水合反应。水和水泥毯的净比小于1 2。水泥毯不容易引起过多的水合反应，所以总是建议使用过多的水。可以在化纤表面洒水几次，直到水泥毯饱和。由于水泥毯消化吸收水分，颜色变暗，然后变浅。当水在表面积累或流出时，表明水泥毯已经饱和。原始水合反应后，水泥毯应在一到两个小时内再次淋湿。在高温干燥的温度下，特别是必须这样做，由于水的挥发会导致混凝土过度干燥。

水泥毯很容易产生太多的干燥。无论天气如何，水合反应后一到两小时内应再次湿润一次或几次。不要立即用高压泵在水泥毯上洒水，否则水泥毯表面会清洗成凹槽。如果水泥毯维护不充分，干固可能会延迟时间，原材料的强度可能会增加。

它会减少。如果凝结时间延迟，应使用大量水再次湿润。水泥毯可以应用于水中，然后公司可以灵活使用，因为它们浸泡在水中。