

# 自粘卷材防水 菏泽防水卷材 先声合成材料

产品名称	自粘卷材防水 菏泽防水卷材 先声合成材料
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

防水卷材的施工是很重要的一步，正确的施工方法不仅能提升工作效率，还能保障施工质量，今天小编教大家几点自粘防水卷材的铺设技巧。

- 1.等基准线拉好后，就要进行卷材的预铺，这时需要注意的是要将纸制隔离膜朝下。
- 2.平面卷材铺贴：铺贴时要从一端将卷材卷起至1/2处，再用裁纸刀将隔离膜从中间裁剪开，菏泽防水卷材，不过不能剪刀卷材。然后拉住撕开的隔离纸头向后均匀拉，还要一边拉一边铺设卷材，而且要注意排气，这样卷材才能铺贴严实。
- 3.立面防水卷材铺贴：这种铺贴方法是将卷材的一端把隔离膜弄起，然后拉住隔离膜向下均匀拉，地下室防水卷材，边拉边铺贴，而且铺贴要注意排气，这样卷材才能与基层紧密结合。同时还要注意和基准线对齐，施工的速度不能太快。
- 4.按照以上的铺贴方法再进行另一半的卷材铺贴就完成了。
- 5.不管是哪种铺贴方式，其卷材铺贴完后，一定要保护好自粘卷材表面的隔离膜，不能太早将它揭开，不然其卷材的粘度会减弱，自粘卷材防水，应该要等下道工序开工前再将隔离膜揭开。

以上就是今天分享的全部内容，想了解更多关于防水卷材的信息或者自粘型防水卷材批发价格，欢迎大家致电咨询。

SBS沥青防水卷材的维护保养:

SBS沥青防水卷材适用于在工业及民用建筑的屋面、地下室、卫生间、道路等地方结构变形频繁地区的建筑物防水，但是大家在使用过程中要注意对其进行维护保养。

SBS沥青防水卷材是现在在建筑行业中被广泛应用的一种高分子的防水卷材，高分子的湿铺法自粘防水卷材在使用的过程中具有非常良好的使用寿命，在性能使用方面也是很好的。

在铺设湿铺法自粘防水卷材时应当充分注意周边的施工环境，尤其是在温度方面。应当在使用温度上保持在零下5摄氏度以上才能更好的放大防水卷材的性能。尤其是在使用满粘法进行防水材料的施工时温度方面的要求就会有所区别了应当保持温度在5摄氏度以上。

SBS沥青防水卷材既可单独采用热熔法或冷粘法施工，也可采用冷热结合法即大面积用冷粘法，搭接缝部位用热熔的方法进行施工。

建筑防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，是整个工程防水的屏障，sbs防水卷材，对整个工程起着至关重要的作用。产品主要有改性沥青防水卷材和高分子防水卷材。选用防水卷材时不光要注意质量的好坏，还要与不同的建筑相匹配，做好施工注意事项，施工可操作性。这样才能发挥防水卷材的效果。自粘卷材防水-菏泽防水卷材-先声合成材料(查看)由南京先声合成材料有限公司提供。南京先声合成材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！