

特价供应加高型洛氏硬度计

产品名称	特价供应加高型洛氏硬度计
公司名称	台州市立佳计量仪器有限公司
价格	9600.00/台
规格参数	产品类型:洛氏硬度计 型号:HR-150B 测量范围:20-88HRA
公司地址	台州市路桥区良一村路桥大道
联系电话	86 0576 82908886 13958658809

产品详情

产品类型 洛氏硬度计 型号 HR-150B
测量范围 20-88HRA

hr-150b型洛氏硬度计【加高洛氏硬度计稳定可靠经久耐用】

打印本文

hr-150b型洛氏硬度计介绍:

hr-150b洛氏硬度计是150a型的加高版，它允许试件高度由150a型的170毫米增加到400毫米高行程，大的测试高
动操作、纯机械加载方式、精密油压缓冲器，加载速度可调；具有精确、可靠、耐用，测试效率高；表盘
hrc标尺；可选配洛氏的其它标尺；广泛适用于生产现场中的品质监控，工作环境适应性强；精度符合gb/t230
e18。目前是国内洛氏硬度计中测量高度最高的产品。

hr-150b型洛氏硬度计应用范围:

测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度；
应用范围广，适用于淬火、调质等热处理的洛氏硬度测量；
曲面测量稳定可靠。

主要技术规格

测量范围：20-88hra，20-100hrb，20-70hrc

试验力：588.4、980.7、1471牛顿（60、100、150公斤力）

试样允许最大高度：400毫米

压头中心至机壁距离：160毫米

硬度分辨率：0.5hr

外形尺寸：548 x 326 x 1025毫米

重量：约140千克

主要附件

大平试台：1个 金刚石圆锥压头：1只

小平试台：1个 1/16" 钢球压头：1只

v形试台：1个 标准洛氏硬度块：5块