

## 玉米秸秆压榨机|玉米秸秆脱水机 图

产品名称	玉米秸秆压榨机 玉米秸秆脱水机 图
公司名称	新乡市卫滨区中食环机械有限公司
价格	260000.00/台
规格参数	生产能力:20吨/时 螺旋直径:630mm 功率:22KW
公司地址	新乡市卫滨区平原乡八里营村金龙集团南邻
联系电话	13569877457

### 产品详情

一、玉米秸秆压榨机：为双螺旋，压榨螺旋与输送螺旋安装旋向相反，适用压榨玉米秸秆、甜高粱、中药渣、沙棘果、葡萄皮渣、菠菜等含一定纤维的水果和蔬菜提汁。压榨机工作中对玉米秸秆的压榨力大而均匀，出渣口锥形体由液压装置或弹簧控制，调节弹簧压力可改变对玉米秸秆的施压效果，调整出汁率，其效果因玉米秸秆不同会有一定差别。与玉米秸秆接触部分采用不锈钢制造。该机由机架、传动系统、进料部分、榨汁部分、弹簧（液压系统）和护罩以及电器系统组成。压榨螺旋与主轴一起旋转，玉米秸秆输送螺套在主轴上与压榨螺旋做反向旋转。通过压力弹簧控制玉米秸秆出口的大小，排渣的干湿可根据要求随时控制，1.5吨为链条传动，其余型号为齿轮传动。二、玉米秸秆压榨机工作原理本机为玉米秸秆压榨机连续压榨机，螺旋由减速机带动传动系统，压榨螺旋由键联结与主轴一起旋转；输送螺旋套在主轴上与压榨螺旋作相反的旋转。机体上设有进料箱；箱内设有滤板，玉米秸秆输送到箱内，即有部分玉米秸秆汁液通过滤板自行流入机体下部的接汁斗内，玉米秸秆被输送螺旋推向压榨螺旋，经螺旋压榨出的玉米秸秆汁液通过筛筒也流入接汁斗排出，主轴尾部装有小筛筒，压榨出的葡萄汁经小筛筒从锥形体出汁管流入接汁斗内，压榨后玉米秸秆渣由筛筒末端和锥形体之间排出。排渣锥形体外端面装有液压油缸，旋转油缸上的调压阀把手，可得到不同的压榨力，即排出玉米秸秆渣的干湿程度。三、玉米秸秆压榨机优缺点玉米秸秆压榨机优点：1、操作简单移动方便,生产方式为连续式压榨。2、替代操作繁琐、容易出故障的带式压榨机和不可连续生产的压滤机，压榨力度超过带式压榨机，脱水率更高。3、易损件少，连续生产基本上没有易损件，放置时间过长油封容易老化。4、5吨以上压榨机装有小筛筒，压榨层内外出水，提取率更高。5、5吨以上装有液压装置，锥塞压力大小可通过液压表直观调节。6、可根据用户玉米秸秆要求对压榨机结构进行修改满足用户需求。（筛筒孔眼大小、机器高度、筛筒壁厚、机器长短、螺旋长短、功率大小等都可以根据玉米秸秆要求而变化）缺点是工作完清洗有些麻烦，筛桶残余玉米秸秆需要人工掏料费劲，客户用完需要经常清洗的，建议订做双瓣筛桶。四、玉米秸秆压榨机参数：