

建筑伸缩缝变形缝盖板

产品名称	建筑伸缩缝变形缝盖板
公司名称	泰州瑞合兴
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

建筑伸缩缝建筑变形缝后盖板

地面变形缝设备介绍

- 1.金属材料锁种类：它由铝合金型材基座，铝合金型材侧盖和铝合金核心滚动盖构成。适用缝宽50?450mm。核心滚动后盖板夹在侧盖板和铝合金型材基座中间，具备造型设计简约，安装便捷的特性。
- 2.单双排内嵌式平板电脑型：由铝合金型材基座和塑胶条构成。适用接缝处总宽为25?100mm。具备构造简易，防潮功能好，密封胶条与装饰设计层密切紧密联系的特性。可以在户外服务平台上应用。
- 3.单双排内嵌式平板电脑型：由铝合金型材基座，铝合金型材核心板，中间操纵滑轨和密封胶条构成，适用接缝处总宽75?450mm。单双排内嵌式平扁铝合金型材核心板是含有凹形槽的铝型材。石料，地砖，毛毯和别的建筑装饰材料可以置入凹形槽中，与全部房间内木地板原材料一致。尤其适用洁净度规定高的房屋建筑。
- 4.塑胶嵌条平扁型：由铝合金型材基座和塑胶条构成，适用接缝处总宽为50-100mm，也有一种只应用没有铝合金型材基座的塑胶条的方式。除开单行道内嵌式平板电脑型以外，构造和结构也更简易。

建筑变形缝设备介绍

- 1.金属材料锁型：适用接缝处总宽为5至45cm的构造形变。它由基座，侧盖和中间滚动盖构成，安装简单。

2.金属材料后盖板种类：适用接缝处总宽为5至45cm的房屋建筑形变。它由三部份构成：基座，核心板和滑轨。其特点是2个建筑变形缝设备的底端根据滑轨联接，进而保证后盖板自始至终坐落于缝的核心。改进安全系数。