

# 地铁站台门门界石上下车蓄光箭头标识自发光地铁轨道交通疏散导向标志

产品名称	地铁站台门门界石上下车蓄光箭头标识自发光地铁轨道交通疏散导向标志
公司名称	无锡宜世友新材料科技有限公司
价格	85.00/个
规格参数	品牌:宜世友 型号:SJ-5-481/482 产地:中国无锡
公司地址	无锡市惠山区长安街道城塘路10号7楼
联系电话	0510-83595149 13373647149

## 产品详情

品牌：宜世友

型号：SJ-5-481/482

功能简介：车站消防逃生应急导示系统，其中包括自发光疏散导向标识，自发光疏散导向标识又分为屏蔽门门界

石上下车箭头标识、自发光型站厅、站台地面消防疏散指示标识、自发光型步行梯消防疏散指示标识。

产品类型：地铁轨道交通箭头疏散标识

尺寸：150\*185mm

材质：5mm厚度304不锈钢

材质技术说明：

不锈钢凹刻，图文下沉1-1.2mm深度，凹面内填黄绿色或者亮绿色蓄光自发光材料，表面与不锈钢表面平齐。

自发光安全疏散标识耐候性、色材的附着性、耐腐蚀性、耐冲击性、耐水性、放射性应符合XF480.3-2004要求。

填充蓄光材料表面有防渗透防污处理，增加产品自洁功能。

无需电源，经中国计量科学院检测，该产品无毒、无放射性、化学性能稳定。

具有良好的抗老化性、耐腐蚀性、耐热性，具有一定的阻燃性及抗划伤性能

消防疏散标识亮度要求：

测量条件：D65光源照射样品15分钟，样品表面照度为1000lx。

照射后时间：初始 35278mcd/m<sup>2</sup>、5分钟 1351mcd/m<sup>2</sup>、10分钟 643.4mcd/m<sup>2</sup>、

30分钟 188.1mcd/m<sup>2</sup>、90分钟 49.85mcd/m<sup>2</sup>、120分钟 35.08mcd/m<sup>2</sup>

安装说明：

当采用蓄光型消防安全疏散标志时，其表面环境光照度应不低于50lx。阳光、普通照明、环境杂散光都可作为激

发光源。屏蔽门前上下车箭头与通道地面导流标识需要在地面石材上开槽（石材开槽周边尺寸必须略大于标识尺寸，

使用结构胶嵌入粘贴，标识表面保持与地面平齐。梯步面的可以开槽安装，也可以直接采用结构胶粘贴，其结构胶

性能要求符合通用标准。

具体施工要求见图纸，特殊情况，应与设计沟通，根据具体情况处理。