

东洋TOYO蓄电池6GFM4 12V4AH现货储能厂商应急消防

产品名称	东洋TOYO蓄电池6GFM4 12V4AH现货储能厂商应急消防
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	铅酸蓄电池:直流屏，不间断电源 12V,2V:阀控式电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

东洋TOYO蓄电池6GFM4 12V4AH现货储能厂商应急消防东洋TOYO蓄电池6GFM4
12V4AH现货储能厂商应急消防东洋TOYO蓄电池6GFM4
12V4AH现货储能厂商应急消防东洋TOYO蓄电池6GFM4 12V4AH现货储能厂商应急消防

6GFM系列蓄电池技术说明书

一、标准：

6GFM系列阀控密封式铅酸蓄电池符合如下标准：

- 1、JIS C 8707-1992 阴极吸收式密封固定型铅酸蓄电池标准
- 2、JB/T 8451-96 中华人民共和国机械行业标准
- 3、YD/T 799-2002 中华人民共和国通信行业标准
- 4、DL/T 637-1997 中华人民共和国电力行业标准

二、应用范围：

电话交换机、船用起动 办公自动化系统

电器设备、医疗设备及仪器仪表 无线电通讯系统

计算机不间断电源 应急照明

输变电站、开关控制和事故照明 便携式电器及采矿系统

消防、安全及报警监测 交通及航标信号灯

汽车电池及船用起动 (12) 太阳能、风能

三、主要特点:

1、免补水、维护简单

采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。

2、密封安全、安装简单

电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。

3、使用寿命长

采用了耐腐蚀性良好的铅钙合金板栅，在 25 的环境温度下，正常浮充寿命可达 10 年以上。

4、高功率放电性能好

采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内

东洋 蓄电池

内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出 15%左右。

5、安装使用方便

电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。