

隧道施工中埋式止水带固定方法

产品名称	隧道施工中埋式止水带固定方法
公司名称	衡水鸿盟橡塑科技发展有限公司
价格	10.00/米
规格参数	等级:一级 标准:国标 拉伸强度:10兆帕
公司地址	河北衡水武邑县县城宏达路东延段6幢31号
联系电话	13731360059 13731360059

产品详情

从结构形式上可分为CB型止水带和CP型止水带两种。

CB型止水带是指中间有孔的中埋式止水带，可分为CB型橡胶止水带、CB型塑料止水带两类。主要适用于各种混凝土构筑物的伸缩缝、沉降缝及防震缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封和适应变形缝伸缩变形的能力等。

CP型止水带是指中间无孔的中埋式止水带，可分为CP型橡胶止水带、CP型塑料止水带两种。主要适用于各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝、完全收缩缝、不完全收缩缝、伸缩缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点

常用的固定方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法，对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行且需保证止水带定位准确，不损坏止水带有效防水部位，方便混凝土浇捣

中埋式橡胶止水带是止水带系列产品中应用的一种，我公司介绍一下中埋式橡胶止水带的几种固定方法：

常用的固定方法有：

- 1、利用附加钢筋固定；
- 2、专用卡具固定；
- 3、用铅丝和模板固定等。

我公司素以管理严格，技术精艺，产品创新，质量优质经营讲信誉求发展，并建立了科学的质量管理体系取得了质量管理体系认证证书，制造的产品销往全国各地，备受广大客户的信诚与好评。

中埋式橡胶止水带，这是一种主要用于在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带产品，