

# 地面变形缝组件和材料

产品名称	地面变形缝组件和材料
公司名称	泰州瑞合兴建材
价格	60.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	15312384598 15312384598

## 产品详情

### 地面变形缝预制构件和原材料

### 建筑变形缝后盖板预制构件和原材料

建筑变形缝底座：铝基压挤原材料，以确立ASTM B221，铝型材6063 - t5或6063 - t6的特性。铝型材应包含一个持续的圆内腔，以连接重要操纵导轨的球型尾端，容许多向转动健身运动。小联接法兰片薄厚:。080英尺总重量:概述文本文件。310磅/低频率。

建筑变形缝后盖板：给予小1 / 8铝合金板，原材料合乎ASTM B209，铝型材5005 - span4 “确保阳极氧化处理”。压挤边沿轮廊应合乎ASTM B221，铝型材6063 - t5。铝合金板“WFI”-原材料为合乎ASTM B209，铝型材5005 - span4的铝。薄厚应由生产商强烈推荐，以完成建筑项目规定。后盖板原材料薄厚一般为。080英尺。依照生产商的提议，提升揭幕法和新项目规定的薄厚

仪表盘导轨：应表明环形的球型尾端，在对应的铝合金型材底座腔内锁住和旋转，以容许随意的活动和弯折，包含竖直偏移。建筑钢材应拿取具备球型尾端的抗腐蚀涤纶面料预制构件来搭建或生产制造。间隔应是24英尺。

1、在伸缩缝的两边设双墙或两柱 ——  
作法比较简单，但易使缝两侧的构造基本造成轴力（用以变形缝时易基本可持续开，因此可无此问题）。

2、在伸缩缝的两边用水准预制构件悬壁向建筑变形缝的方位挑出来 ——  
基本一部分非常容易松掉间距，设缝较便捷，尤其适用变形缝。

3、用一段简支的水准预制构件做调整解决 ——  
多用来联接2个房屋建筑的空架过道等，但在抗震设防地域需慎重应用。

