

厨房设备安装服务企业资质证书 招标投标 灶台安装

产品名称	厨房设备安装服务企业资质证书 招标投标 灶台安装
公司名称	广东昊霖企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 服务优势:全程一对一咨询辅导办理 办理周期:1-3个工作日
公司地址	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号
联系电话	17707584459 17707584459

产品详情

安装灶台,不得出现漏气现象,安装后用肥皂沫检验是否安装完好。室内煤气管道的安装原则室内煤气管道应以明敷为主。

煤气管道应沿非燃材料墙面敷设,当与其他管道相遇时,应符合下列要求:水平平行敷设时,净距不宜小于mm;竖向平行敷设时,净距不宜小于mm,并应位于其他管道的外侧;交叉敷设时,净距不宜小于mm。煤气管道与电线、电气设备的间距,应符合下表规定。煤气管道与电线、电气设备的间距(mm)特殊情况室内煤气管道必需穿越浴室、厕所、吊平顶(垂直穿)和客厅时,管道应无接口。室内煤气管不宜穿越水斗下方。

当必需穿越时,应加设套管,套管管径应比煤气管管径大二档,煤气管与套管均应无接口,管套两端应伸出水斗侧边 - mm。煤气管道安装完成后应作严密性试验,试验压力为mm水柱,分钟内压力不下降为合格。燃具与电表、电器设备应错位设置,其水平净距不得小于mm。当无法错位时,应有隔热防护措施。

燃具设置部位的墙面,为木质或其他易燃材料时,必须采取防火措施。各类燃具的侧边应与墙、水斗、门框等相隔的距离及燃具与燃具间的距离均不得小于mm。当两台燃具或一台燃具及水斗成直角布置时,其两侧进离墙之和不得小于.m。燃具靠窗口设置时,燃具面应低于窗口,且不小于mm。煤气快速热水器应设置在通风良好的厨房、单独的房间或通风良好的过道里。房间的高度应大于.m并满足下列要求:直接排气式热水器严禁安装在浴室或卫生间内;烟道式(强制式)和平衡式热水器可安装在浴室内,但安装烟道式热水器的浴室,其容积不应小于热水器小时额定耗气量的.倍。