

北京别墅游泳池设备

产品名称	北京别墅游泳池设备
公司名称	北京海乐环境工程有限公司总部
价格	.00/个
规格参数	AQUA:HL-252 600x60:053 广东:452
公司地址	北京市房山区卓秀北街8号院
联系电话	18610758723

产品详情

众所周知，砂缸是泳池水处理的主流过滤器，亦是泳池水处理不可缺少的一项设备，砂缸的主要功能是对泳池水进行物理处理，将池水中的污染物、漂浮物和胶状絮状物经过滤层滤料进行过滤后，让滤后的水重新回流，进入加热和消毒环节，从而实现水的循环使用，做到环保、节约、安全。砂缸的类型有顶出式砂缸、侧出式砂缸、卧式砂缸。

砂缸操作时的注意事项

- 1.砂缸的z大工作压力负荷为2.5kg/cm（普通的砂缸）或4.0kg/cm（部分玻纤砂缸），当工作压力长期超过2.5kg/cm（普通的砂缸）或4.0kg/cm（部分玻纤砂缸）时，将会使砂缸主体、盖子、阀门和其他管件爆裂，引起严重的意外事故，如果循环系统要承受高压，就要为循环系统的每一组件的z低工作压力在循环系统内安装一个自动阀或压力调节器来自动解除压力。
- 2.砂缸是在高压下操作的，当循环装置任何一个（管路、泵、过滤、阀门等）被运行时，气体就能进入系统装置产生压力，压缩气体会造成人员伤亡和财产损失等严重后果。
- 3.流经过滤器的水温不得高于43（塑胶砂缸、内胆）或50（玻纤砂缸）；
- 4.转换阀门开关位置之前，一定要停止水泵运行；
- 5.定期清洗水泵的滤网和分水叶，以免水泵和过滤系统的运行发生故障；
- 6.砂缸应在中速过滤速率下连续运行，如在低游泳负荷及夜间时，宜以50%或35%的过滤速率运行；如果提高过滤速率时，应缓慢增大。