

美甲专用原材料ABS

产品名称	美甲专用原材料ABS
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	ABS:韩国LG HI-100:HI-100Y 韩国LG:自然色/透明材料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

美甲专用原材料ABS韩国LG HI-100Y自然色/透明材料

LG ABS ER400	ABS	耐热性，高; 高抗撞击性
LG ABS ER460	ABS	耐热性，中等
LG ABS ER461	ABS	Good Heat Resistance
LG ABS ER462	ABS	流动性高; 耐热性，中等
LG ABS ER468	ABS	流动性高; 耐热性，中等
LG ABS HF380	ABS	流动性高
LG ABS HF380G	ABS	流动性高
LG ABS HF380I	ABS	可喷涂的; 流动性高
LG ABS HF380U	ABS	流动性高; 耐气候影响性能
LG ABS HF388H	ABS	高光
LG ABS HF390	ABS	流动性高
LG ABS HG173	ABS	高光
LG ABS HI100	ABS	耐低温冲击; ***抗冲击性
LG ABS HI100H	ABS	耐低温冲击; ***抗冲击性
LG ABS HI121	ABS	
LG ABS HI121H	ABS	
LG ABS HT700	ABS	高刚性
LG ABS LG703W	ABS	Good Heat Resistance; 低光
LG ABS LG704W	ABS	Good Heat Resistance; 低光
LG ABS LG713	ABS	低光泽
LG ABS LG749W	ABS	Good Heat Resistance; 低光

LG ABS MA201	ABS	低光泽; 通用
LG ABS MP211	ABS	可电镀; 流动性高
LG ABS MP220	ABS	可电镀; 良好粘结性
LG ABS PI641	ABS	通用; 高抗撞击性
LG ABS RS650	ABS	通用
LG ABS RS657L	ABS	Low Specific Gravity; 耐化学

ABS简要概述：

ABS通常为浅黄色或乳白色的粒料非结晶性树脂。ABS是目前*****的通用塑料之一。ABS的生产方法有很多种，可分为掺合法，接枝法，联用法和乳液法组成四大类，约十一种制备工艺。目前使用***多的是乳液法，当前***有广阔前途的是乳液接枝法。ABS通过改变三种单体的比例和采用不同聚合方法，可制造各种规格产品，其结构有以弹性为主链的接枝共聚物和以树脂为主链的接枝共聚物，一般三种单体的比例范围大致分为丙烯腈25%~35%，丁二烯25%~30%和苯乙烯40%~50%。

ABS每种单体都具有不同特性，从形态上看，ABS是非结晶性材料。这就决定了ABS材料的耐低温性、抗冲击性，外观特性，低蠕变性，***的尺寸稳定性及易加工性等多种特性。且表面硬度高、耐化学性好，同时通过改变上述三种组分的比例，可改变ABS的各种性能，故ABS工程塑料具有***用途。合成的ABS有中冲击型、高冲击型、***冲击型及耐热型四类。由于其具有韧、刚、硬的优点，应用范围已远远超过PS，成为一种独立的塑料品种。ABS既可用于普通塑料又可用于工程塑料。

ABS塑料-ABS用途：

ABS树脂的应用领域是汽车、电子电器和建材。汽车领域的使用包括汽车仪表板、车身外板、内装饰板、方向盘、隔音板、门锁、保险杠、通风管等很多部件。在电器方面则***应用于电冰箱、电视机、洗衣机、空调器、计算机、复印机等电子器材。建材方面，ABS管材、ABS卫生洁具、ABS装饰板***应用于建材工业。此外ABS还***的应用于包装、家具、体育和娱乐用品、机械和仪表工业中。