

超声波外夹式热量表

产品名称	超声波外夹式热量表
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	2611.00/台
规格参数	供电方式:24 3.6 220 口径大小:15-3000 温度范围:160度
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

产品详情

超声波外夹式热量表13915191836

一、超音波外夹式热计量表原理 Work pricipal

应用超声波技术精确测量，2个超声波传感器立即安装在egr安全通道的两边，将匹配温度感应器各自组装在热交换器控制回路的渗水和智能回水的管路上，将egr安装在进口和出入口管上，egr传出总流量数据信号，匹配温度感应器得出渗水和智能回水的温度数据信号，计算方式收集总流量数据信号和温度数据信号，通过测算表明出载热液态从人口数量至出入口所释放出来的卡路里值。

超音波数据信号根据这两个感应器互相发送，一个数据信号顺水方位，一个数据信号倒流方位；

总流量的检测是准时差法开展的，时间差与流动速度的高低正相关，可以用关系式表明：

构成：由积分仪、超声波热量表和匹配感应器构成。

二、超音波外夹式热计量表商品特性 Products Feature

超音波时间差法精确测量,高测量精确度;

彻底不会受到物质中残渣、化合物和永磁材料危害;

精确测量组织无活动构件，绝不损坏;

水准、竖直、歪斜或在供智能回水随意安装，且无接管段规定;

很小的的压力损害;

直连式超声波安全通道，数据信号不会受到影响;

超声波安全通道中无垂直面，真真正正流水无阻拦;

管路震动不危害计量检定;

积分仪外挂式构造，达到全部安装规定。